



- + Capacité : 12 bouteilles*
- + Installation : pose libre
- + Design : noir
- + Système de froid : hybride
- + Type de froid : statique
- + Amplitude de fonctionnement : 11°C-18°C
- + Régulation électronique
- + Thermomètre digital à affichage blanc
- + Éclairage LED blanc avec interrupteur
- + 1 porte vitrée, triple vitrage gris en verre trempé

• **Technologie hybride** avec gaz R600A

• **Silencieuse**, grâce à sa technologie hybride sans ventilateur, cette cave de service a un niveau sonore de **seulement 26dB**

• Finition parfaite avec ses **clayettes fronton bois**



Éco-responsabilité

Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 16°C-32°C.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 3 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.



> PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 3 clayettes fils, fronton bois, type fixe

> DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique : G
- Consommation électrique annuelle : 129 kWh
- Classe climatique : N
- Niveau sonore : 26 dB
- EEI : 169
- Voltage : 220-240 V
- Puissance : 100 W
- Catégorie : 10 - Appareils de réfrigération polyvalents et de type autre
- Type de gaz : R600a

> DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm)	: 38,5 x 52,5 x 51,5
Dimensions nettes (LxPxH cm)	: 34,5 x 46 x 48
Poids brut (kg)	: 14.30
Poids net (kg)	: 13.10
Camion complet (UVC)	: 432
Conteneur (UVC)	20' : 265
	40' : 546
	40' HC : 678

Gencode	3595320106572
DEEE (HT)	2,08 €

> ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées