





# **49BM66AE**

## 49" 4K UHD DIGITAL SIGNAGE DISPLAY

Die Digital Signage Displays BM66AE von Hisense (43 Zoll bis 86 Zoll) eignen sich perfekt für öffentliche Verkehrsmittel und Einzelhandelsstandorte. Durch ihr schlankes Gehäusedesign fügen sie sich harmonisch in ihre Umgebung ein

und heben somit Ihre Bildschirmbotschaften hervor. Ihre lebendigen und leuchtenden Farben lassen den Betrachter eintauchen und liefern ihm effektiv die Informationen, nach denen er sucht.

All dies mit der Flexibilität und Zuverlässigkeit, die durch Lichtsensoren, intelligente Temperaturregelung und Dual-Core-SOC für Rund-um-die-Uhr-Sendeorte erforderlich sind und einer Technologie für PC-loses Offline- oder Cloud-basiertes Content-Management. Sie können sicher sein, dass Ihre Inhalte rund um die Uhr auf elegante, lebendige und zuverlässige Weise bereitgestellt werden.

### Highlights



#### **Smart CMS**

Mit der CMS-Plattform von Hisense können Sie Wiedergabelisten bearbeiten und arrangieren, Inhaltsverwaltung einfach und benutzerfreundlich zu machen. Es unterstützt alle Rich-Media-Inhalte in synchroner Wiedergabe über eine Vielzahl von kommerzieller Displays.



#### Landscape & portrait

Sowohl Quer- als auch Hochformat Installation ermöglicht es Inhalte mit einer endlosen kreativen und funktionale art und weise darzustellen.



#### 178 Betrachtungswinkel

Der extraweite Betrachtungswinkel von 178 ist perfekt für Kunden, Mitarbeiter oder Besucher, die die BM66AE-Displays aus verschiedenen Seiten und Betrachtungswinkeln sehen.



#### Customization

Die BM66AE-Displays von Hisense unterstützen eine Vielzahl von Bildschirminhalten Anpassungen wie benutzerdefiniertes Startlogo, Startanimation, Templates und vieles mehr. Schaffung ein einheitlichen Look & Feel für alle Personen, die mit den Displays arbeiten oder diese ansehen.



#### Rund um die Uhr Betrieb

Entworfen mit Dual-Core-System-on-Chip (SoC)-Technologie.
Die Hisense BM66AE-Serie kann für die Offline-Übertragung verwendet werden und Cloud-basierte Inhalte 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche anzuzeigen.



#### 4K Ultra HD

Die 4K Ultra HD-Bildqualität\* sorgt für perfekte Farben und satte Farben Details in allen möglichen Sendeumgebungen, von Geschäften, Restaurants und Bürogebäuden.



#### **500 nits**

Mit 500 Nits maximaler Helligkeit können die Displays erstaunlich lebendige Bilder liefern egal ob bei Tag oder Nacht.



#### Automatische Zeitzone

Bei Verbindung mit dem Internet wird jede Anzeige automatisch mit der lokalen Zeitzone synchronisiert. Stellen Sie so sicher das geplante Medien Sendung immer synchron starten.









## Specifications

### Digital Display Panel

Hintergrundbeleuchtung	ELED
Größe	49
Auflösung	3840 x 2160
Aktualisierungsrate	60Hz
Farbtiefe	1.07B
Helligkeit	500nits
Kontrast (typ)	1100:1 (typ)
Reaktionszeit (typ)	8ms
Betrachtungswinkel (min)	178°/178°
Color gamut	72%
Haze Level	28%
unterstützte Ausrichtung	Landscape & Portrait
MTBF	50000hrs
Betriebsdauer	7Tage*24Stunden

#### Elektrisch

Eingänge	AC 100~240V(50/60Hz)
Stromverbrauch	100W(Max)
Stromverbrauch standby	<0.5W

#### Physikalische Daten

Rahmenfarbe	schwarz
Abmessungen (W×H×D )	1105mm × 639mm × 64.3mm
Rahmenbreite (T/L/R/B)	11.9mm(T),15.4mm(B), 12.4mm(L/R)
Gewicht netto	17kg
Packungsmaße (W×H×D )	1208mm ×199mm × 748mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung	21kg
VESA	300mm x 300mm

#### System

OS	Android 7.0
DDR	2G
ROM	16G
Sprache	English/Chinese

#### Konnektivität

WIFI	ja
LAN	RJ45×1
Eingänge	1xHDMI 1xDVI 1xVGA 1xDP 1xUSB 1xRS232
Ausgänge	1xDVI 1xRS232
	1xRS232

## Zertifizierungen

Standart Zertifizierungen	CB,CE,ERP,RCM,ICASA
EAN	6973172940297
Energy Table	/ <sub>1</sub> 9RM66ΔF



#### Lautsprecher

eingebauter Lautsprecher	8W x2

## Kontrollmöglichkeit

Fernbedienung	ja
RS232	ja

#### Umgebungsbedingungen

Temperatur (im Betrieb)	Storage: -20°~60°
	Operation: 0°~40°
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb)	Storage: 10%~90%
	Operation: 10%~80%

#### Media Player Kompatibilität

OPS Kompatibilität	ja

#### Zubehör

Lieferumfang	Stromkabel
	Fernbedienung
	Batterie
	Logo

#### Dimensions





