



Vlogging Kamera-Set

Realishot VLG-4K

- 3" LCD-Klappbildschirm
- 24MP Foto/4K Video
- CMOS-Sensor
- 16X Digital Zoom
- Lithium-Akku

**CAMERA
VLG-4K**

- ✓ Weitwinkelobjektiv
- ✓ Powerbank-Stativ
- ✓ Fernbedienung
- ✓ Mikrofon



Realishot VLG-4K

- + Objektiv Weitwinkel
- + Stativ mit Fremdbatterie
- + Fernbedienung
- + Mikrofon

- 3" LCD-Klappbildschirm
- 24MP Foto/4K Video
- CMOS-Sensor

- 16X Digital Zoom
- Lithium-Akku



Sensor	12MP CMOS (SONY IMX386)
ISO	Auto,100,200,400,800,1600,3200,6400
Externer Speicher	Micro SD-Karte bis zu 128 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
Foto	Datei-Format : JPG Auflösung: 12MP, 18MP, 24MP, 30MP, 40MP, 48MP interpolation
Video	Datei-Format : MP4 Auflösung: 4K/60FPS, 4K/30FPS, 2.7K/30FPS, 1080P/120FPS,1080P/60FPS,1080P/30FPS, 720 / 60FPS, 720P/30FPS
Zoom	16X Digital Zoom
Lautsprecher	Eingebaut
Bildschirm	3,0-Zoll-relevante Bildschirme
LED-Anzeige	Ein, Aus
Kamerablitz	Auto, Ein, Aus
Weißabgleich	Auto, Sonnig, Bewölkt, Glühend, Fluoreszierend
Belichtung	EV3, EV2, EV1, EV0, EV-1, EV-2, EV-3
Foto-Intervall	3 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden
Ausgangsimpedanz	200Ω±30 % (bei 1 kHz)
Anschluss	USB Typ C
Automatische Abschaltung	Off 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten
Größe	124, 20 x 69, 20 x 44, 50 mm
Gewicht	250 g
Akku	Lithium Li-ion 1300mAh
Im Lieferumfang enthalten	1x Kamera, 1x Weitwinkelobjektiv, 1x Stativ mit externem Akku, 1x Fernbedienung, 1x Mikrofon, 1x Akku, 1x Gurt, 2x USB-Kabel, 1x Tasche für Weitwinkelobjektiv, 1x Aufbewahrungstasche

Model VLG4KDIG EAN 3760265543915

VERFÜGBARE MODI

Kameramodus	Normal, Automatisches Foto, Serienbild.
Videomodus	Normale Aufnahme, Langsame Aufnahme, Fortlaufende Aufnahme, Zeitrafferaufnahme

POWERBANK-STATIV

Vertikale Einstellung Winkel	Etwa 135°
Horizontaler Verstellwinkel	360°
Akku	3.7V, 2500mAh
Eingangsspannung	5 V(Micro)
Ausgangsspannung	5 V+/-0.3
Aufladezeit	3-4 Stunden
Fernbedienung Entfernung	0 Meter
Fernbedienung Akku	3V CR2032 (mitgeliefert)
Abmessungen	B 40 x Kopf 46 x H 200 mm
Gewicht	195 g



MIKROFON

Mikrofon	Elektrostatisch Kondensator-Mikrofon
Richtcharakteristik	Omnidirektional
Frequenzgang	50 HZ-16 kHz
Empfindlichkeit	+20dB±2dB
Verbesserung Äquivalenter	24 dB A
Geräuschpegel Maximaler Schalldruckpegel	130dB(THD≤1.5 % bei 1 kHz)
Ausgangsimpedanz	200Ω±30 % (bei 1 kHz)
Kanal	Stereo
Betriebsspannung	AAA 1,5V Alkaline Akku
Lebensdauer des Akkus	20~30 Stunde



Manufactured for and distributed by GT COMPANY
5 rue de la Galmy • 77700 Chessy • France • www.gtcompany.fr

AgfaPhoto is used under licence of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-licence has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.