



Spécifications

Dimensions	530 x 245 x 545 mm (P x L x H)
Compatibilité carte mère	E-ATX (≤ 285 mm), ATX, Micro-ATX, ITX
Slots d'extension	8
3.5" / 2.5"	4 / 4
Baies 2.5"	2
Panneau E/S (I/O)	Alimentation, Reset, 2 x USB 3.0, 1 x Type-C 10Gbps, prise combo casque/micro, interrupteur d'affichage de température x1
Ventilateurs inclus	3 ventilateurs Tranquil PWM de 140 mm à l'avant + 2 ventilateurs P12R PWM inversés de 120 mm sur le cache alimentation + 1 ventilateur Tranquil PWM de 140 mm à l'arrière
Compatibilité ventilateurs	Avant : 3 x 120 mm / 3 x 140 mm ; Haut : 3 x 120 mm / 3 x 140 mm ; Alimentation : 3 x 120 mm ; Bas : 2 x 120 mm / 2 x 140 mm ; Arrière : 1 x 120 mm / 1 x 140 mm
Compatibilité radiateurs	Avant : 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm ; Haut : 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm ; Alimentation : 120 / 240 / 360 mm ; Bas : 120 / 240 mm ; Arrière : 120 / 140 mm
Longueur maximale GPU	≤ 445 mm
Hauteur maximale refroidisseur CPU	≤ 190 mm
Longueur maximale PSU	(câbles inclus) ≤ 180 / 300 mm (avec HDD) ; (câbles inclus) ≤ 470 mm (sans HDD) ; (hors câbles) ≤ 180 mm (montage latéral)
Poids net	13,60 kg
Poids brut	16,65 kg