

**USB Charger mit KFZ-Stecker,
2-Port
(1x QC3.0, 1x 5VDC 2.4A),
18W**

19.99.1039

Benutzerhandbuch

LIEBER KUNDE

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Für optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen, in Betrieb nehmen oder verwenden. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

1.0 EINFÜHRUNG

Dieses Produkt ist ein Hochleistungs-Autoladegerät mit zwei Ausgängen, von denen einer das intelligente Laden mit 5V/2,4A unterstützt, während der andere mit der Qualcomm® Quick Charger™ 3.0-Technologie kompatibel ist. Mit diesem Autoladegerät können Sie beliebige Geräte (z. B. Digitalkameras, PDAs, Mobiltelefone, USB-Zubehör) im Auto aufladen. Zwei Geräte können gleichzeitig aufgeladen werden.

2.0 FUNKTIONEN

- Erlaubt 12 -24VDC Eingangsspannung.
- 2 USB-Anschlüsse mit unterschiedlichen Ausgängen:
 - USB1:**
5V/2,4A, mit intelligentem IC, der die Ausgangsanforderungen Ihres Geräts erkennt.
 - USB2:**
Ein intelligenter integrierter Schaltkreis misst die Leistung und passt automatisch die Ausgangsleistung von 3,6~6,5V/3A, 6,5~9V/2A und 9~12V/1,5A für schnelles und sicheres Aufladen an und ist mit Smart Charging kompatibel.
- Erfüllt die Anforderungen von Quick Charge 3.0. Die Ladegeschwindigkeit ist viermal schneller als bei einem normalen Ladegerät.
- Präzise begrenzte Stromabgabe und Überstromschutz.
- Überlastungsschutz und Kurzschlusschutz.
- Übertemperaturschutz mit Auto-Recovery.

3.0 SPEZIFIKATIONEN

Input-Output	
Eingang	12~24VDC
Eingang Plug	Zigarettenanzünder
Ausgabe	USB1:5V/2,4A (Smart) USB2: 3,6 ~ 6,5V/3A, 6,5~9V/2A, 9~12V/1.5A(Smart)
Ausgangsport	2 x USB-A Buchse
Leistung	
Ripple and noise	≤200mV
Effizienz	≥80%
Schutz	
Überstromschutz	Ja
Überlastschutz	Ja
Kurzschlussschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Mechanisch	
Farbe	Schwarz
Gewicht	Ca. 27g

HINWEIS:

Wenn die an USB2 angeschlossenen Geräte weder Quick Charger 3.0 noch Quick Charger2.0 unterstützen, liefert dieses Autoladegerät 5V/2.4A (smart).

4.0 PAKETINHALT

Bevor Sie versuchen, dieses Gerät zu verwenden, überprüfen Sie bitte die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass die folgenden Artikel im Versandkarton enthalten sind:

- Haupteinheit ×1
- Benutzerhandbuch ×1

5.0 BETRIEB

Vorgehensweise

1. Stecken Sie das USB-Autoladegerät in den Zigarettenanzünder des Autos und das LED-Licht leuchtet blau.
2. Stecken Sie den USB-Stecker des USB-Kabels in die Ausgangsschnittstelle des Autoladegeräts. Stecken Sie dann das andere Ende des USB-Kabels in das elektronische Gerät (z. B. Mobiltelefon, MP3-Player, Kamera).
3. Bitte ziehen Sie das Autoladegerät heraus, nachdem die elektronischen Geräte aufgeladen sind.

Betriebshinweise

1. Bitte schließen Sie das Autoladegerät an, nachdem Sie das Auto gestartet haben.
2. Bitte ziehen Sie das Autoladegerät nach Gebrauch oder einer Autopanue des Autos heraus.
3. Verwenden Sie das Autoladegerät nicht mit elektronischen Produkten, die Überladespezifikationen besitzen, um Probleme zu vermeiden, die durch nicht übereinstimmende Spezifikationen verursacht werden.
4. Das Autoladegerät wird bei Gebrauch etwas warm, und es ist ein normales Phänomen, dass die Temperatur unter 65 Grad Celsius unter normaler Raumtemperatur liegt.
5. Wenn das Autoladegerät unter Überstrom-, Übertemperatur- oder Kurzschlusschutz nicht mehr funktioniert, trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz. Nachdem es automatisch wieder funktioniert, müssen Sie überprüfen, ob das Gerät mit diesem Ladegerät kompatibel ist.
6. Bringen Sie sich das Autoladegerät nicht in die Nähe von Feuer, wie z. B. Öfen, Kerzen usw.
7. Lassen Sie das Autoladegerät nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, z. B. in oder in der Nähe von Schwimmbädern, Badewannen usw.
8. Waschen Sie das Autoladegerät nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln.
9. Wenn das Autoladegerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.