

## Floodlight Series F750P-IP-Kamera-Spezifikationen

|                            | Modell   | Reolink Floodlight Series F750P  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Video &amp; Audio</b>   | Bildsensor   | 1/2,7" CMOS Sensor   |
|                            | Auflösung  | Standard: 4608x1728 (8,0 Megapixel) bei 20 FPS   |
|                            | Objektiv   | f=3,2 mm fixiert, F=2,0  |
|                            | Videokomprimierung   | H.265  |
|                            | Blickwinkel  | Horizontal: 180°   |
|                            |  | Vertikal: 60°  |
|                            | Tag-/Nacht-Modus   | Mit IR-Sperrfilter, automatische Umschaltung   |
|                            | Infrarot-Nachtsicht  | Bis zu 30 m (LED: 14 Stk./20 mil/850 nm)   |
|                            | Farbige Nachtsicht   | Fluter: 40 SMD LEDs/15 W/4200 K/1800 Lumen   |
| Audio                      | Zwei-Wege-Audio  |  |
| <b>Strom</b>               | PoE  | IEEE 802.3at, 48V Active   |
|                            | DC Strom   | DC 12,0 V $\approx$ 1,7 A, < 24 W  |
| <b>Schnittstelle</b>       | Strom  | DC Stromeingang  |
|                            | System   | Reset-Taste  |
|                            | Ethernet   | 1 x 10 m/100 Mbps; RJ45  |
|                            | Speicherung  | microSD-Kartenslot (bis zu 256 GB)   |
|                            | Audio  | Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher  |
| <b>Software-Funktionen</b> | Bildfrequenz   | Mainstream: 4 fps – 20 fps (Standard: 20 fps)  |
|                            |  | Substream: 4 fps – 20 fps (Standard: 10 fps)   |
|                            | Bitrate  | Mainstream: 3072 Kbps – 10240 Kbps (Standard: 8192 Kbps)   |
|                            |  | Substream: 256 Kbps – 2048 Kbps (Standard: 1024 Kbps)  |
|                            | Browser  | Edge, Chrome, Firefox, Safari  |
|                            | Betriebssystem   | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android  |
|                            | Alarmer  | Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung  |
|                            | Aufzeichnungsmodus   | Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufnahme  |
|                            | Protokoll & Standard   | HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P  |
| Max. Benutzerzugriff       | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream). |  |
| Arbeitet mit               | Google Assistant   |  |
| <b>Arbeitsumgebung</b>     | Temperatur   | Arbeitstemperatur: -10°C – +50°C (14°F – 122°F)  |
|                            | Feuchtigkeit   | Arbeitsfeuchtigkeit: 10% – 90%   |
|                            | Wetterschutz   | IP66   |
| <b>Größe &amp; Gewicht</b> | Dimensionen  | 243 x 210 x 151 mm   |
|                            | Gewicht  | 1,25 kg  |
| <b>Garantie</b>            | Eingeschränkte Garantie  | 2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a> |