

Armoires réseau 19" Basic „Portes perforées“

roline[®]
Designed for Professionals

Fiche technique



Les armoires réseau de la série ROLINE Basic ont été conçues pour permettre une extension simple et particulièrement rentable du réseau. Grâce à des entrées de câbles placées stratégiquement, une installation sans effort est garantie en fonction de l'application. Chaque armoire est constituée d'une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm.

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 600 ou 1000 kg
- Portes avant et arrière en acier perforé à 70%
- Système de fermeture avec poignée pivotante sur les portes avant et arrière
- Verrouillage en 1 point sur toutes les portes
- Parois latérales verrouillables et amovibles
- Porte arrière à double battant
- Fond avec entrée de câble découpée
- Toit avec découpe pour modules de ventilation
- 4 pieds de mise à niveau prémontés
- Matériel de fixation inclus
- Couleur : gris clair, RAL 7035 ou Noir foncé, RAL 9005
- Classe de protection IP : IP20
- Assemblé : Oui

Armoires réseau 19" Basic „Portes perforées“

roline[®]
Designed for Professionals

Fiche technique

La série ROLINE Basic offre un choix varié d'armoires pour réseaux et serveurs dans différentes unités de hauteur de 26 U à 42 U et dans les couleurs gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

Référence	Hauteur	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur / RAL
26.21.0034	26 U	600	1000	gris / RAL 7035
26.21.0203	26 U	600	1000	noir / RAL 9005
26.21.0041	42 U	600	1000	gris / RAL 7035
26.21.0210	42 U	600	1000	noir / RAL 9005
26.21.0045	42 U	800	1000	gris / RAL 7035
26.21.0214	42 U	800	1000	noir / RAL 9005
26.21.0046	42 U	800	1000	gris / RAL 7035
26.21.0215	42 U	800	1000	noir / RAL 9005

Référence	Goulottes de câbles incluses	Charge en kg
26.21.0034	Non	600
26.21.0203	Non	600
26.21.0041	Non	1000
26.21.0210	Non	1000
26.21.0045	Oui	1000
26.21.0214	Oui	1000
26.21.0046	Non	1000
26.21.0215	Non	1000

Armoires réseau 19" Basic „Portes perforées“

roline[®]
Designed for Professionals

Fiche technique



Portes avant et arrière en acier perforé à 70%



Verrouillage en 1 point sur toutes les portes



Panneaux latéraux amovibles



Système de fermeture avec poignée pivotante



Tôle plancher avec entrée de câbles



Toit avec découpes pour la ventilation