



APC Smart-UPS SMC1500IC Onduleur - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500 VA

Marque : APC

Code produit: SMC1500IC

Nom du produit : APC Smart-UPS SMC1500IC Onduleur - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500 VA

- Onduleur à onde sinusoïdale pure Line Interactive 1 500 VA/900 W
 - Idéal pour les serveurs d'entrée de gamme, les réseaux, les points de vente, la VoIP professionnelle et les ordinateurs de bureau
 - La régulation automatique de la tension maintient la tension de sortie à des niveaux acceptables sélectionnables par l'utilisateur
 - Surveillance de l'énergie à distance basée sur le cloud via le port Ethernet SmartConnect
 - Arrêt contrôlé avec des câbles série ou USB via PowerChute Serial Edition
- APC Smart-UPS SMC1500IC Onduleur - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA



Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
capacité de la puissance de sortie *	1,5 kVA	Temps de rechargement de la batterie	3 h
Puissance de sortie *	900 W	Batterie échangeable à chaud	✓
Forme d'onde *	Sinus	Test de batterie automatique	✓
Tension de voltage à l'entrée (min) *	170 V	Démarrage à froid	✓
Tension de voltage à l'entrée (max) *	300 V	Design	
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Format *	Mini Tower
tension de voltage à la sortie (min)	220 V	Couleur du produit *	Noir
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V	Type d'écran	LCD
fréquence de sortie	50/60 Hz	Voyants	✓
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓	Certification	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Estimation de montée subite d'énergie	459 J	Conditions environnementales	
Tension de sortie THD	5%	Température d'opération	0 - 40 °C
Niveau sonore	45 dB	Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Alarmes sonores	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Gestion basée sur le web	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Redémarrage automatique	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Compensation de la tension en fonction de la température	✓	Détails techniques	
Connectivité		Certificats de durabilité	Green Premium
Types de sortie AC	Coupleur C13	Poids et dimensions	
Prise mâle	Coupleur C14	Largeur	171 mm
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA	Profondeur	439 mm
Port USB	✓	Hauteur	219 mm
Quantité de Ports USB 2.0	1	Poids	24,1 kg

Connectivité		Poids et dimensions	
Interface série	✓	Largeur du colis	328 mm
Nombre de ports série	1	Profondeur du colis	595 mm
Batterie		Hauteur du colis	376 mm
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Informations sur l'emballage	
Nombre de batteries prises en charge	1	Câbles inclus	Câble USB
		CD de ressources	✓
		Logiciel CD	✓
		Volume de l'emballage	27230 cm³
Données logistiques			
		Produits par palette	18 pièce(s)
		Code du système harmonisé	85078000



0731304332961



731304332961

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date