



APC SRT5KRMXLW-HW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 5 kVA 4500 W

Marke : APC

Artikel-Code: SRT5KRMXLW-HW

Produktname : SRT5KRMXLW-HW

APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 208/230V HW  
APC SRT5KRMXLW-HW. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 5 kVA, Ausgangsleistung: 4500 W. AC-Steckertypen: Hard Wire 3-wire (2PH + G), Stecker: Terminal, Serielle Schnittstelle: RJ-45. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 845 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4 min. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 3U. Breite: 432 mm, Tiefe: 719 mm, Höhe: 130 mm



| Merkmale                             |                             | Akku/Batterie                        |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| USV-Topologie *                      | Doppelwandler (Online)      | Automatischer Batterietest           | ✓                                 |
| Ausgangskapazität *                  | 5 kVA                       | Kaltstart                            | ✓                                 |
| Ausgangsleistung *                   | 4500 W                      | Design                               |                                   |
| Wellenform *                         | Sine                        | Formfaktor *                         | Rackmount                         |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) *    | 100 V                       | Rack-Kapazität                       | 3U                                |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) *    | 275 V                       | Produktfarbe *                       | Schwarz                           |
| Eingangsfrequenz *                   | 40 - 70 Hz                  | Display-Typ                          | LCD                               |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min)      | 220 V                       | LED-Anzeigen                         | Status                            |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max)      | 240 V                       | Internationale Schutzart (IP-Code)   | IP20                              |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz     | 50/60 Hz                    | Zertifizierung                       | REACH, CE, CE Mark, CSA C22.2     |
| Anstieg der Energiemenge             | 480 J                       |                                      | No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, |
| Effizienz                            | 93,8%                       |                                      | EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class |
| Crest-Faktor                         | 3:1                         |                                      | A, IRAM, NOM, RCM, UL             |
| Notstrom Aus (EPO)                   | ✓                           | Betriebsbedingungen                  |                                   |
| Geräuschpegel                        | 55 dB                       | Betriebstemperatur                   | 0 - 40 °C                         |
| Druckanstiegsschutz                  | ✓                           | Temperaturbereich bei Lagerung       | -15 - 45 °C                       |
| Akustische Signale                   | ✓                           | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95%                           |
| Auto-Neustart                        | ✓                           | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 0 - 95%                           |
| Anschlüsse und Schnittstellen        |                             | Höhe bei Betrieb                     | 0 - 3000 m                        |
| AC-Steckertypen                      | Hard Wire 3-wire (2PH + G)  | Höhe bei Lagerung                    | 0 - 15000 m                       |
| Stecker                              | Terminal                    | Technische Details                   |                                   |
| USB Anschluss                        | ✓                           | Nachhaltigkeitszertifikate           | ENERGY STAR                       |
| Serielle Schnittstelle               | ✓                           | Konformitätsbescheinigungen          | RoHS                              |
| Serielle Schnittstelle               | RJ-45                       | Gewicht und Abmessungen              |                                   |
| SmartSlot                            | ✓                           | Breite                               | 432 mm                            |
| Akku/Batterie                        |                             | Tiefe                                | 719 mm                            |
| Akku-/Batterietechnologie            | Plombierte Bleisäure (VRLA) | Höhe                                 | 130 mm                            |
| Batteriekapazität                    | 845 VAh                     | Gewicht                              | 55,8 kg                           |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1                           | Verpackungsbreite                    | 610 mm                            |
|                                      |                             | Verpackungstiefe                     | 960 mm                            |
|                                      |                             | Verpackungshöhe                      | 330 mm                            |

| Akku/Batterie                             |           | Gewicht und Abmessungen |                                                             |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 4 min     | Paketgewicht            | 68 kg                                                       |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 11,8 min  | Logistikdaten           |                                                             |
| Batterielebensdauer (max.)                | 5 Jahr(e) | Produkte pro Palette    | 6 Stück(e)                                                  |
| Akkuladezeit                              | 1,5 h     | Warentarifnummer (HS)   | 85078000                                                    |
| Hot-Swap-Batterie                         | ✓         | Sonstige Funktionen     |                                                             |
|                                           |           | Anzahl der Phasen       | 3                                                           |
|                                           |           | Akku-/Batterietyp       | APCRBC140                                                   |
|                                           |           | Ausgang Anschlüsse      | 1x Hard Wire 3-wire (2PH + G) 1x Hard Wire 3-wire (H N + G) |



0731304301516



731304301516

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date