



**APC SMC1000IC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 8 AC-Ausgänge**

Marke : APC

Artikel-Code: SMC1000IC

Produktname : SMC1000IC

1 kVA, 600W, 170-300V, 50/60Hz, 455J, 171x439x219mm, 17.27kg, Schwarz
APC SMC1000IC. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1 kVA, Ausgangsleistung: 600 W.
AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e), Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor: Mini Tower, Produktfarbe: Schwarz, Display-Typ: LCD. Breite: 171 mm, Tiefe: 439 mm, Höhe: 219 mm




Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Ausgangskapazität *	1 kVA	Akkuladezeit	3 h
Ausgangsleistung *	600 W	Hot-Swap-Batterie	✓
Wellenform *	Sine	Automatischer Batterietest	✓
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	170 V	Kaltstart	✓
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Design	
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Formfaktor *	Mini Tower
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Display-Typ	LCD
Output Frequenz	50/60 Hz	LED-Anzeigen	✓
Automatische Spannungsregulierung	✓	Zertifizierung	CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Anstieg der Energiemenge	455 J	Betriebsbedingungen	
Ausgangsspannung	5%	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Gesamtverzerrungsfaktor THD		Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Geräuschpegel	41 dB	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Druckanstiegsschutz	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Akustische Signale	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Web-basiertes Management	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Technische Details	
Auto-Neustart	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
Temperatur-Spannungskompensation	✓	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite	171 mm
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Tiefe	439 mm
Stecker	C14-Koppler	Höhe	219 mm
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge	Gewicht	17,3 kg
USB Anschluss	✓	Verpackungsbreite	328 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Verpackungstiefe	595 mm
Anzahl serielle Anschlüsse	1	Verpackungshöhe	376 mm

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Paketgewicht	19,6 kg
Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
		Ressourcen-CD	✓
		Software-CD	✓
		Logistikdaten	
		Produkte pro Palette	18 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000



0731304332947



731304332947

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date