



APC Switched Rack PDU unité de distribution d'énergie 24 sortie(s) CA 0U Noir

Marque : APC

Code produit: AP8653

Nom du produit : Switched Rack PDU

Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19
APC Switched Rack PDU. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Metered-by-outlet, Commutable, Capacité du rack: 0U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 24 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: IEC309. Longueur de câble: 3 m, Certification: EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VDE. Surveillance: Courant, Énergie, Tension, Contrôle de sortie: Verrouiller, Recycler, Allumer, Eteindre. Tension nominale à l'entrée: 230 V, Intensité (max.): 32 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz



Design		Puissance	
Types de PDU *	Avec mesure en ligne, Metered-by-outlet, Commutable	Courant d'entrée maximum par phase	32 A
Type	Monophasé	Utilisation maximale de courant par phase	32 A
Capacité du rack *	0U	Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Montage	verticale	Puissance max.	7680 W
Couleur du produit	Noir	Poids et dimensions	
Connectivité		Dimensions (LxPxH)	56,00 x 51,00 x 1829,00 mm
Nombre de prises en sortie *	24 sortie(s) CA	Poids	8,23 kg
Prise mâle	IEC309	Informations sur l'emballage	
Types de sortie AC *	Coupleur C13, Coupleur C19	Dimensions du colis (LxPxH)	162,00 x 118,00 x 2038,00 mm
Caractéristiques		Poids du paquet	10,5 kg
Longueur de câble	3 m	Conditions environnementales	
Certification	EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VDE	Température d'opération	-5 - 45 °C
Caractéristiques de gestion		Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Surveillance	Courant, Énergie, Tension	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Contrôle de sortie	Verrouiller, Recycler, Allumer, Eteindre	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Puissance		Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Tension nominale à l'entrée *	230 V	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Détails techniques	
Intensité (max.) *	32 A	Certificats de conformité	RoHS
Tension nominale de sortie	230 V		
Capacité d'alimentation/charge	7680 VA		



0731304276982



731304276982

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date