

# TIRAX aktiv 42 HE mit Sockel 800 x 800 mm IP54

<b>Artikelnummer</b>	26.51.2589
<b>Hersteller</b>	apraNET
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	31-8200-02



- Zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten
  - Zerlegbares Stahlprofil Schrankgestell
  - Frontseitige Sichttür (ESG-Scheibe) mit Dreipunkt-Verriegelung zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders, 180°-Scharnier.
  - Rücktür Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders, 180°-Scharnier.
  - Zwei seitliche Stecktüren mit Schnellverschluss
  - Erdungsset montiert
  - Lüftungsmodul mit 3 Lüftern (nicht drehzahl geregelt) am Dach montiert
- Hinweis:  
2 x 19"-Ebene  
Sockel beigepackt, H=100 mm
- Optionales Zubehör:  
Schließeinsatz (wird 2-mal benötigt) 26.51.0547  
19"-Kabelführung inkl. 5 Kabelösen 26.51.0060  
Gleitschienen 26.51.0001 für schwere 19"-Einschübe  
19"-Fachboden VARIplain 26.51.9210, anpassbar an den Abstand der 19"-Ebenen. Tragkraft max. 80 kg  
Bodenblech 26.51.2599 geschlossen (halbe Tiefe) zum Abdecken des Bodenbereichs

## Technische Daten

Hersteller	apraNET
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke

Produkttyp	Standschrank
Lieferumfang	Erdungsset montiert, Schraubenset 50-fach, 10 Metallbügel
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	42
Mit Sockel	ja
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	2000 x 800 x 800 mm
Abmessungen (HxBxT) mit Sockel	2100 x 800 x 800 mm
Sockelhöhe	100 mm
nutzbare Einbautiefe in mm	650 mm
Schutzart IP	22
Front	Glastür mit Rahmen
Rückseite	Stahltür
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne u. hinten
Dach	Kabeleinführung möglich
Dach angehoben	nein
Sockel Typ	Kabeleinführung möglich
Sockelblenden abnehmbar	ja
Bodenbereich	offen
Belüftung	aktiv
Erdungsset montiert	nein
Justierfüsse	nein
Lüfter nachrüstbar	ja
Farbe (Schrankgestell)	RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile)	RAL 7035 Lichtgrau

---

Höhe	2000 mm
------	---------

Breite	800 mm
--------	--------

Tiefe	800 mm
-------	--------

Verpackungshöhe	1400 mm
-----------------	---------

Verpackungsbreite	800 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	800 mm
------------------	--------

Paketgewicht	150 kg
--------------	--------