

# DÄTWYLER Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, grau, 10 m

|                     |               |         |
|---------------------|---------------|---------|
| Artikelnummer       | 21.05.0600    | SECOMP® |
| Hersteller          | SECOMP        |         |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.05.0600    |         |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990758166 |         |



Cat.6A  
Class EA

S/FTP

LSOH

**DÄTWYLER Datenkabel CU 7702 flex LSOH beidseitig konfektioniert mit AMP v2 Steckern für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken, Kat.6A, 1,2 GHz. Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.**

- Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Paar- und Gesamtabschirmung auf Basis des DÄTWYLER CU 7702 (Kat.7)
- Beidseitig konfektioniert mit Kat.6A Steckern (AMP EMT Stecker)
- Knickschutz und Schutzlasche für Verriegelungsstift
- 8 Adern TP-Kupfer-Litze, Paarschirm: kaschierte Alufolie, Gesamtabschirmung: verzinnertes Kupfergeflecht
- Kabelmantel: Flammwidriges, raucharmes, halogenfreies Polyolefin (FRNC/LSOH)
- Außen-ø 6,0 mm Richtwert
- Kat.6A Class-EA nach ANSI / TIA
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA 568A

| Technische Daten |                         |
|------------------|-------------------------|
| Hersteller       | SECOMP                  |
| Produktgruppe    | Twisted Pair Kabel      |
| Produkttyp       | S/FTP Patchkabel (PiMF) |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Farbe                       | grau               |
| Länge                       | 10 m               |
| Schirmungstyp               | S/FTP (PiMF)       |
| Übertragungsqualität        | Cat6A / Class EA   |
| Impedanz                    | 100 Ohm            |
| Anzahl Adern                | 8                  |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 26             |
| Innenleiter-Material        | Kupfer             |
| Aderntyp                    | Litze              |
| Gekreuzt                    | nein               |
| Belegung                    | EIA/TIA 568A       |
| Rasthebelschutz             | ja                 |
| Knickschutztülle            | aufgesteckt        |
| Farbe (Tülle)               | transparent        |
| Aussen-Ø Kabel              | 6,0 mm             |
| Kabel LSOH                  | ja                 |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45             | AMP v2             |
| Verpackungshöhe             | 20 mm              |
| Verpackungsbreite           | 230 mm             |
| Verpackungstiefe            | 210 mm             |
| Paketgewicht                | 0.368 kg           |