


DÄTWYLER Patchkabel Cat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, Hirose TM11, gekreuzt, grau, 1 m

Artikelnummer	21.05.7019	SECOMP®
Hersteller	SECOMP	
Hersteller-Art.-Nr.	21.05.7019	
EAN (Einzelstück)	7611990752744	



Gekreuzt konfektioniertes, geschirmtes Kategorie 5e Datenkabel DÄTWYLER CU 5502 flex PVC, mit Hirose RJ-45 TM11-Steckern und Knickschutztülle, flammwidrig.

- Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
- Kontaktbelegung 8 Adern, gekreuzt
- Aufbau: Kabeltyp S/UTP (keine Paarschirmung; Gesamtabschirmung: Geflechtschirm)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinkt
- Außen-Ø 5,1 mm Richtwert

Technische Daten	
Hersteller	SECOMP
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/UTP Patchkabel
Farbe	grau
Länge	1 m

Schirmungstyp	S/UTP
Übertragungsqualität	Cat5e / Class D
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	ja
Farbe (Tülle)	schwarz
Aussen-Ø Kabel	5,1 mm
Kabel LSOH	nein
Material Aussenmantel Kabel	PVC
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	HiRose TM11
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Paketgewicht	0.045 kg