


# DRAKA Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP, UC900 TM31, LSOH, orange, 3 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.05.9535    |
| Hersteller          | SECOMP        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.05.9535    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990752195 |

SECOMP®



**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**LSOH**

**DRAKA UC900 SS27: Hochwertiges flexibles Patchkabel für Anwendungen bis mind. 500MHz. HIROSE TM31: Besonders hochwertiger RJ-45 Stecker - der einzige, der de-embedded Kat.6A-Anforderungen genügt! Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.**

Höchst-Geschwindigkeit bis in den Stecker - Lassen Sie sich nicht bremsen von langsamen Komponenten. Jetzt können Sie mit 10Gigabit Ethernet von Anfang bis Ende unterwegs sein! Hier sind die echten Kat.6A-Patchkabel mit Komponenten, die alle auch einzeln ("de-embedded") den Kat.6A-Anforderungen genügen und Übertragungen bis 500MHz erlauben!

Aufbau:

- Kabeltyp: S/FTP (PiMF-Kabel)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze
- Aussen-Ø: 5,9 mm Richtwert
- Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Folie
- Gesamtabschirmung: Cu-Geflechtschirm verzinkt
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1

## Technische Daten

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Hersteller                  | SECOMP                  |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel      |
| Produkttyp                  | S/FTP Patchkabel (PiMF) |
| Farbe                       | orange                  |
| Länge                       | 3 m                     |
| Schirmungstyp               | S/FTP (PiMF)            |
| Übertragungsqualität        | Cat6A / Class EA        |
| Impedanz                    | 100 Ohm                 |
| Anzahl Adern                | 8                       |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 27                  |
| Innenleiter-Material        | Kupfer                  |
| Aderntyp                    | Litze                   |
| Gekreuzt                    | nein                    |
| Belegung                    | 1:1                     |
| Rasthebelschutz             | ja                      |
| Knickschutztülle            | aufgesteckt             |
| Farbe (Tülle)               | orange                  |
| Aussen-Ø Kabel              | 5,9 mm                  |
| Kabel LSOH                  | ja                      |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45                   |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)      |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45                   |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)      |
| Steckertyp RJ45             | HiRose TM31             |
| Technische Besonderheiten   | Stecker: Hirose TM31    |
| Verpackungshöhe             | 10 mm                   |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Verpackungsbreite | 190 mm   |
| Verpackungstiefe  | 190 mm   |
| Paketgewicht      | 0.122 kg |