

# KERPEN Patchkabel Cat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, gekreuzt, rot, 3 m

|                     |               |         |
|---------------------|---------------|---------|
| Artikelnummer       | 21.08.9131    | SECOMP® |
| Hersteller          | SECOMP        |         |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.08.9131    |         |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990756841 |         |



**KERPEN DATACOM Datenkabel MegaLine® D1-20 SF/U Kabel Kat.5e beidseitig konfektioniert mit Hirose TM11 Steckern in gekreuzter Ausführung für den Einsatz in Fast-Ethernet-Netzwerken. Flammwidrig.**

- Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine D1-20 SF/U) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle

Aufbau:

- Kabeltyp SF/UTP (Screened&Foiled/Unshielded Twisted Pair)
- Impedanz 100 Ohm
- Innenleiter 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinkt
- Aussen-Ø 5,5 mm Richtwert
- Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie und Cu-Geflechschirm verzinkt
- gekreuzte Ausführung
- Kabelmantel: flammwidriges PVC

| Technische Daten |                    |
|------------------|--------------------|
| Hersteller       | SECOMP             |
| Produktgruppe    | Twisted Pair Kabel |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Produkttyp                     | SF/UTP Patchkabel  |
| Farbe                          | rot                |
| Länge                          | 3 m                |
| Schirmungstyp                  | SF/UTP             |
| Übertragungsqualität           | Cat5e / Class D    |
| Impedanz                       | 100 Ohm            |
| Anzahl Adern                   | 8                  |
| Aderquerschnitt (AWG)          | AWG 26             |
| Innenleiter-Material           | Kupfer             |
| Aderntyp                       | Litze              |
| Gekreuzt                       | ja                 |
| Farbe (Tülle)                  | rot                |
| Aussen-Ø Kabel                 | 5,5 mm             |
| Kabel LSOH                     | flammwidrig        |
| Material Aussenmantel<br>Kabel | PVC                |
| Seite 1 Typ des<br>Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 1 Art des<br>Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des<br>Anschlusses | RJ-45              |
| Seite 2 Art des<br>Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45                | HiRose TM11        |
| Verpackungshöhe                | 40 mm              |
| Verpackungsbreite              | 220 mm             |
| Verpackungstiefe               | 220 mm             |
| Paketgewicht                   | 0.102 kg           |