

# KERPEN Patchkabel Cat.6 (Class E) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM21, LSOH, grau, 2 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.08.9230    |
| Hersteller          | SECOMP        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.08.9230    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990757206 |

**SECOMP®**



**Cat.6**  
Class E

**S/FTP**

**LSOH**

**KERPEN DATACOM Datenkabel MegaLine® F6-90 S/F beidseitig konfektioniert mit Hirose TM21 Steckern für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken. Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.**

- Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezial-Abschirmung
- Beidseitig konfektioniert mit geschirmten RJ-45 HiRose TM21 Class E Steckern
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäß EIA/TIA
- 8 Adern Twisted Pair Kupfer-Litze AWG27
- Gesamtabschirmung: verzinnertes Kupfer-Geflecht, zusätzlich jedes Adern-Paar separat geschirmt
- Aussenmantel flammenresistentes halogenfreies Polyolefin (FR/LSOH)

Aufbau:

- Kabeltyp S/FTP (bzw. PiMF)
- Innenleiter 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze
- Farbcode: ws/bl, ws/or, ws/gn, ws/br
- Einzelschirm: Alu-kaschierte Polyesterfolie (Metallseite aussen)
- Gesamtabschirmung: verzinnertes Cu-Geflecht
- Aussenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound

| Technische Daten            |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Hersteller                  | SECOMP                  |
| Produktgruppe               | Twisted Pair Kabel      |
| Produkttyp                  | S/FTP Patchkabel (PiMF) |
| Farbe                       | grau                    |
| Länge                       | 2 m                     |
| Schirmungstyp               | S/FTP (PiMF)            |
| Übertragungsqualität        | Cat6 / Class E          |
| Impedanz                    | 100 Ohm                 |
| Anzahl Adern                | 8                       |
| Aderquerschnitt (AWG)       | AWG 27                  |
| Aderntyp                    | Litze                   |
| Gekreuzt                    | nein                    |
| Belegung                    | EIA/TIA 568B            |
| Rasthebelschutz             | ja                      |
| Knickschutztülle            | aufgesteckt             |
| Farbe (Tülle)               | schwarz                 |
| Aussen-Ø Kabel              | 5,7 mm                  |
| Kabel LSOH                  | ja                      |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45                   |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)      |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45                   |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)      |
| Steckertyp RJ45             | HiRose TM21             |
| Verpackungshöhe             | 30 mm                   |
| Verpackungsbreite           | 220 mm                  |
| Verpackungstiefe            | 240 mm                  |

Paketgewicht

0.08 kg