


KERPEN Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM31, LS0H, grau, 1 m

Artikelnummer	21.08.9510	SECOMP®
Hersteller	SECOMP	
Hersteller-Art.-Nr.	21.08.9510	
EAN (Einzelstück)	7611990751877	



Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

KERPEN DATACOM Datenkabel MegaLine® F6-90 S/F LS0H beidseitig konfektioniert mit Hirose TM31 Steckern für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken. Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm.

- Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezial-Abschirmung
- Beidseitig konfektioniert mit geschirmten RJ-45 HiRose TM31 Class EA Steckern
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäß EIA/TIA

Aufbau:

- Kabeltyp S/FTP (bzw. PiMF)
- Innenleiter 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze als verdrillte Paare (Twisted Pair)
- Farbcode: ws/bl, ws/or, ws/gn, ws/br
- Einzelschirm der Paare: Alu-kaschierte Polyesterfolie (Metallseite aussen)
- Gesamtabschirmung: verzinktes Cu-Geflecht
- Aussenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound

Technische Daten

Hersteller SECOMP

Produktgruppe Twisted Pair Kabel

Produkttyp	S/FTP Patchkabel (PiMF)
Farbe	grau
Länge	1 m
Schirmungstyp	S/FTP (PiMF)
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 27
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Belegung	EIA/TIA 568B
Rasthebelschutz	ja
Knickschutztülle	aufgesteckt
Farbe (Tülle)	schwarz
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	HiRose TM31
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	110 mm
Verpackungstiefe	130 mm
Paketgewicht	0.046 kg