
DÄTWYLER Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, rot, 20 m

Artikelnummer 21.05.0621 DATWYLER

Hersteller Dätwyler **Hersteller-Art.-Nr.** 21.05.0621

EAN (Einzelstück) 7611990758579











DÄTWYLER CU 7702 flex LS0H, AMP v2, Kat.6A, 1,2 GHz Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm

- Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Paar- und Gesamtabschirmung auf Basis des DÄTWYLER CU 7702 (Kat.7)
- Beidseitig konfektioniert mit Kat.6A Steckern (AMP EMT Stecker)
- Knickschutz und Schutzlasche für Verriegelungsstift
- 8 Adern TP-Kupfer-Litze, Paarschirm: kaschierte Alufolie, Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
- Kabelmantel: Flammwidriges, raucharmes, halogenfreies Polyolefin (FRNC/LSOH)
- Außen-ø 6,0 mm Richtwert
- Kat.6A Class-EA nach ANSI / TIA
- Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA 568A

| Technische Daten | | |
|------------------|-------------------------|--|
| Hersteller | Dätwyler | |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel | |
| Produkttyp | S/FTP Patchkabel (PiMF) | |

| Farbe | rot |
|--------------------------------|--------------------|
| Länge | 20 m |
| Schirmungstyp | S/FTP (PiMF) |
| Übertragungsqualität | Cat6A / Class EA |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 26 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Belegung | EIA/TIA 568A |
| Rasthebelschutz | ja |
| Knickschutztülle | aufgesteckt |
| Farbe (Tülle) | transparent |
| Aussen-Ø Kabel | 6,0 mm |
| Kabel LSOH | ja |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | AMP v2 |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Verpackungsbreite | 230 mm |
| Verpackungstiefe | 260 mm |
| Paketgewicht | 0.759 kg |