## **ROLINE LineSecure III 1500R - Line Interaktive USV,** 19" Rackversion

Artikelnummer 19.40.1127


Designed for Professions

**Hersteller** ROLINE

**Hersteller-Art.-Nr.** 19.40.1127

**EAN (Einzelstück)** 7630049628014







Die ROLINE USV Serie LineSecure arbeitet in line-interaktiver Technik und wird überall dort eingesetzt, wo eine vernünftige Absicherung gewährleistet werden soll.

Die LineSecure III USV-Serie mit intelligentem Design und reinem Sinusausgang für angeschlossene Anwendungen ist die beste Wahl für Büro-, SOHO- und Heimanwendungen. Sie bietet einen hochwertigen reinen Sinus-Ausgang für angeschlossene kritische Geräte. Zusätzlich mit einem AVR (Automatic Voltage Regulator) ausgestattet, der schwankende Spannungen wie Über- und Unterspannungen sowie andere Spannungsprobleme stabilisiert und eine stabile Ausgangsspannung für die wichtigsten Geräte liefert. Die LS III-Serie ist mit einer farbigen LCD-Anzeige ausgestattet, die den USV-Status anzeigt und die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Die LS III-Serie bietet Stromschutz, einschließlich Überlast-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Über den USB-Anschluss ermöglicht sie die Überwachung des USV-Status, die Planung von USV-Ereignissen und die sofortige Benachrichtigung über ein Computersystem oder ein tragbares Gerät. Weiterhin einen Steckplatz für eine SNMP/Web-Karte.

In Bereichen mit starken Spannungsschwankungen regelt die USV über die Buck und Boost Regelung die Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung aus. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.

- RS232 Schnittstelle
- USB Schnittstelle

- Betriebsanzeige über LCD Panel
- Batteriemanagement
- Automatische Spannungsregulierung
- Tel/Modem-Schutz
- SNMP/WEB über optionalen LAN-Adapter
- Sinus-Ausgang

## **Ersatzbatterien**

2 x 19491207 Spezialbatterie für USV 12V 07Ah

Technische Daten		
Hersteller	ROLINE	
Produktgruppe	USV	
Produkttyp	UPS Line Interactive, Rackmount	
Farbe	schwarz	
Lieferumfang	USV, Software, Kabelsatz (19" Rail Kit nicht im Lieferumfang > siehe Zubehör!)	
Klassifikation nach IEC 62040- 3	VI-SS-333	
USV Technologie	Line Interactive	
Leistungsklasse	1000 1900 VA	
Leistung (VA/W)	1500 / 1200	
Wirkungsgrad	95 %	
Überbrückungszeit	3 min	
Stützzeit bei Voll/Halblast	3 / 6 min	
Abmessungen (HxBxT)	84 x 483 x 430	
Bauform	Rackmount	
Spannung (Eingang)	230V +- 10%	
Spannung (Ausgang)	230V	
Frequenz	50Hz	
Anschlussart (Eingang)	Kaltgeräte IEC320 C14	
Ausgänge	8	
Anschlussart (Ausgang)	8 x Kaltgeräte IEC320 C13	

Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Überspannungsschutz	EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten	0
Laufzeiterweiterungseinheit	
Slots für Adapter	1
Einschubslot für Adapterkarte	1
Geräuschpegel	40dBA
Schnittstellen	USB, RS232
RS-232 Schnittstelle	ja
USB 2.0 Schnittstelle	ja
Hot Swap Batterien	nein
Bypass	nein
Zusätzlicher Überspannungschutz	Telefon/Fax
Betriebsanzeige	Display
Betriebsanzeige LED	<del></del>
Betriebsanzeige Display	LCD
inkl. Management Software OS	Windows
Interne Kühlung	Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur	0-40°C
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Höhe	84 mm
Breite	428 mm
Tiefe	431 mm
Gewicht	16.7 kg
Verpackungshöhe	200 mm
Verpackungsbreite	600 mm

Verpackungstiefe	600 mm
Paketgewicht	22 kg