


# ROLINE LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, LC/LC, UNIBOOT, violett, 1 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.15.8651    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.8651    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049634183 |



**ROLINE LWL-Patchkabel des Typs Uniboot in OM4-Faserqualität mit LS0H-Mantel und LC-Steckern sind mit ihrer ROLINE-Qualität zum Einsatz in hoch-performanten LWL-Verkabelungen gedacht.**

- Halogenfreies LWL-Patchkabel mit LC-Steckern und mit Multi-Mode-Fasern 50/125 µm gemäß OM4
- Uniboot-Kabel und Stecker für hochverdichtete Umgebungen
- Die LWL-Polarität kann einfach und ohne Spezialwerkzeug geändert werden
- Stecker hoher Qualität mit Keramik-Ferrulen
- Material und Konfektion in ROLINE-Qualität
- Kabelmantel aus LS0H-Material
- Kabelfarbe: violett

Uniboot-Kabel sind ideal in einer hochverdichteten Umgebung. Verglichen mit herkömmlichen Duplex-Kabeln sind die Uniboot-Kabel kompakter und nur einen Außenmantel für die zwei Fasern. Auch die Änderung der LWL-Polarität ist einfach und ohne Spezial-Werkzeug möglich.

| Technische Daten |                    |
|------------------|--------------------|
| Hersteller       | ROLINE             |
| Produktgruppe    | Fiber Optic Kabel  |
| Produkttyp       | LWL-Patchkabel OM4 |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Farbe                           | violett                |
| Länge                           | 1 m                    |
| Anzahl Fasern                   | 2                      |
| Aderaufbau                      | Kompaktader            |
| Kabeltyp                        | Duplexkabel            |
| Aussenkabel                     | nein                   |
| Faserquerschnitt                | Multimode 50/125µm OM4 |
| Anschlüsse                      | LC / LC                |
| Seite 1 Typ des Anschlusses     | LC                     |
| Seite 2 Typ des Anschlusses     | LC                     |
| Min. Biegeradius, statisch      | 20 mm                  |
| Min. Biegeradius, dynamisch     | 40 mm                  |
| Farbe (Kabel)                   | violett                |
| Gekreuzt                        | ja                     |
| Aussen-Ø Kabel                  | 2 mm                   |
| Aussenmantel Kabel              | LSOH                   |
| Kabel LSOH                      | ja                     |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2  | ja                     |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2    | ja                     |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | ja                     |
| Max. Einfügungsdämpfung         | 0.3 dB                 |
| Min. Rückflusdämpfung           | 30 dB                  |
| Gewicht                         | 14 g                   |
| Verpackungshöhe                 | 10 mm                  |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Verpackungsbreite | 100 mm   |
| Verpackungstiefe  | 100 mm   |
| Paketgewicht      | 0.045 kg |