

# ROLINE LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, LSH/LC, LSOH, violett, 5 m

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 21.15.9475    |
| <b>Hersteller</b>          | ROLINE        |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 21.15.9475    |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7611990150779 |



**Hochwertige Glasfaserkabel mit dem hochgeschützten, sicheren LSH-Anschluss auf der einen Seite und LC-Stecker auf der anderen Seite - beide Anschlüsse sind UPC-polieret.**

- Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM4
- Kabelmaterial: Mantel halogenfrei und flammhemmend, violett, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
- LC-Stecker: SFF-Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, Push-Pull, verdrehsicher, Keramik-Ferrule
- LSH-Stecker: präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, Keramik-Ferrule
- UPC-polieret für geringere Einfügedämpfung

## Technische Daten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Hersteller    | ROLINE             |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel  |
| Produkttyp    | LWL-Patchkabel OM4 |
| Farbe         | violett            |
| Länge         | 5 m                |
| Anzahl Fasern | 2                  |
| Kabeltyp      | Duplexkabel        |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Aussenkabel                     | nein                   |
| Faserquerschnitt                | Multimode 50/125µm OM4 |
| Anschlüsse                      | LSH / LC               |
| Seite 1 Typ des Anschlusses     | LSH                    |
| Seite 2 Typ des Anschlusses     | LC                     |
| Min. Biegeradius, statisch      | 30 mm                  |
| Min. Biegeradius, dynamisch     | 60 mm                  |
| Aramid Zugentlastung            | ja                     |
| Kabel LSOH                      | ja                     |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2  | ja                     |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2    | ja                     |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | ja                     |
| Max. Einfügungsdämpfung         | 0.2 dB                 |
| Min. Rückflusdämpfung           | 30 dB                  |
| RAL-Farbe                       | RAL 4003 Erikaviolett  |
| Gewicht                         | 76.1 g                 |
| Verpackungshöhe                 | 30 mm                  |
| Verpackungsbreite               | 200 mm                 |
| Verpackungstiefe                | 200 mm                 |
| Paketgewicht                    | 0.13 kg                |