

# ROLINE LWL-Kabel duplex 9/125µm OS2, LSH/LC, APC Schliff, LSOH, gelb, 0,5 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.15.9480    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.9480    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990151547 |



**Hochwertiges Glasfaserkabel mit dem hochgeschützten, gesicherten LSH-Anschluss auf der einen Seite und LC-Stecker auf der anderen Seite - beide Anschlüsse sind APC-poliert.**

- Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 9/125µm OS2
- Kabelmaterial: Mantel halogenfrei und flammhemmend, gelb, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
- LC-Stecker: Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, Push-Pull, verdrehsicher, APC-Schliff, Keramik-Ferrule
- LSH-Stecker: präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, APC-Schliff, Keramik- Ferrule
- APC-Schrägschliff für geringe Einfügedämpfung

| Technische Daten |                    |
|------------------|--------------------|
| Hersteller       | ROLINE             |
| Produktgruppe    | Fiber Optic Kabel  |
| Produkttyp       | LWL-Patchkabel OS2 |
| Farbe            | gelb               |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Länge                       | 0.5 m                  |
| Anzahl Fasern               | 2                      |
| Kabeltyp                    | Duplexkabel            |
| Aussenkabel                 | nein                   |
| Faserquerschnitt            | Singlemode 9/125µm OS2 |
| Anschlüsse                  | LSH / LC               |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LSH                    |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC                     |
| Aramid Zugentlastung        | ja                     |
| Kabel LSOH                  | ja                     |
| Gewicht                     | 18.4 g                 |
| Verpackungshöhe             | 30 mm                  |
| Verpackungsbreite           | 160 mm                 |
| Verpackungstiefe            | 150 mm                 |
| Paketgewicht                | 0.029 kg               |