

ROLINE LWL-Kabel duplex 9/125µm OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, gelb, 2 m

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.15.9512 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.9512 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990155316 |



LSOH

Hochwertiges Glasfaserkabel mit dem hochgeschützten, gesicherten und APC polierten LSH-Anschluss auf der einen Seite und UPC poliertem LC-Stecker auf der anderen Seite.

- Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 9/125µm OS2
- Kabelmaterial: Mantel halogenfrei und flammhemmend, gelb, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
- LC-Stecker: Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, push-pull latched mit Verdrehsicherung, UPC-Schliff, Keramik-Ferrule
- LSH (E2000)-Stecker: präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, APC-Schrägschliff, Keramik-Ferrule

Technische Daten

| | |
|---------------|---------------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
| Produkttyp | LWL-Patchkabel Singlemode |
| Farbe | gelb |
| Länge | 2 m |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Anzahl Fasern | 2 |
| Kabeltyp | Duplexkabel |
| Aussenkabel | nein |
| Faserquerschnitt | 9/125µm OS2 |
| Anschlüsse | LSH / LC UPC |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LSH |
| Stecker Seite 1 Ferrule | APC Schliff |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC UPC |
| Stecker Seite 2 Ferrule | UPC Polish |
| Aramid Zugentlastung | ja |
| Kabel LSOH | ja |
| Gewicht | 38.3 g |
| Verpackungshöhe | 10 mm |
| Verpackungsbreite | 200 mm |
| Verpackungstiefe | 200 mm |
| Paketgewicht | 0.072 kg |