

# ROLINE LWL-Kabel duplex 9/125µm OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, gelb, 7,5 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.15.9516    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.9516    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990158072 |



**Hochwertiges Glasfaserkabel mit dem hochgeschützten, gesicherten und APC polierten LSH-Anschluss auf der einen Seite und UPC poliertem LC-Stecker auf der anderen Seite.**

- Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 9/125µm OS2
- Kabelmaterial: Mantel halogenfrei und flammhemmend, gelb, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
- LC-Stecker: Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, push-pull latched mit Verdrehsicherung, UPC-Schliff, Keramik-Ferrule
- LSH (E2000)-Stecker: präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, APC-Schrägschliff, Keramik-Ferrule

| Technische Daten |                    |
|------------------|--------------------|
| Hersteller       | ROLINE             |
| Produktgruppe    | Fiber Optic Kabel  |
| Produkttyp       | LWL-Patchkabel OS2 |
| Farbe            | gelb               |
| Länge            | 7.5 m              |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Anzahl Fasern                   | 2                      |
| Kabeltyp                        | Duplexkabel            |
| Aussenkabel                     | nein                   |
| Faserquerschnitt                | Singlemode 9/125µm OS2 |
| Anschlüsse                      | LSH / LC UPC           |
| Seite 1 Typ des Anschlusses     | LSH                    |
| Stecker Seite 1 Ferrule         | APC Schliff            |
| Seite 2 Typ des Anschlusses     | LC UPC                 |
| Stecker Seite 2 Ferrule         | UPC Polish             |
| Min. Biegeradius, statisch      | 30 mm                  |
| Min. Biegeradius, dynamisch     | 60 mm                  |
| Aramid Zugentlastung            | ja                     |
| Kabel LSOH                      | ja                     |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2  | ja                     |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2    | ja                     |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | ja                     |
| Max. Einfügungsdämpfung         | 0.2 dB                 |
| Min. Rückflusdämpfung           | 50 dB                  |
| Gewicht                         | 116.2 g                |
| Verpackungshöhe                 | 30 mm                  |
| Verpackungsbreite               | 200 mm                 |
| Verpackungstiefe                | 200 mm                 |
| Paketgewicht                    | 0.17 kg                |