## VALUE USB 3.2 Gen 2 Kabel, C-C, ST/ST, 4K UHD-1, 10Gbit/s, Emark, 100W, weiß, 1 m

Artikelnummer 11.99.9057

**Hersteller** VALUE

11.99.9057

**EAN (Einzelstück)** 7630049629172





Hersteller-Art.-Nr.





USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 10 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 20 V 5A

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung
- Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
- Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
- Geeignet f
  ür Datentransferraten von bis zu 10 Gbit/s
- Unterstützt USB Power Delivery bis 20V / 5A
- Unterstützt Videoübertragung

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Technische Daten		
Hersteller	VALUE	
Produktgruppe	Kabel	
Produkttyp	USB 3.2 Kabel	
Farbe	weiß	
Länge	1 m	

Übertragungsqualität	USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Anschlüsse	USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)	weiß
Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Maximale Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Anwendungsbereich	extern
Unterstützte Ladetechnologie	USB-PD - USB Power Delivery
	USB-PD - USB Power Delivery  100 W
Ladetechnologie	
Ladetechnologie Leistung (max.)	100 W
Ladetechnologie Leistung (max.) Kabelschirmung	100 W geschirmt
Ladetechnologie  Leistung (max.)  Kabelschirmung  Handverriegelungsschrauben	100 W geschirmt nein
Ladetechnologie Leistung (max.) Kabelschirmung Handverriegelungsschrauben Gewicht	100 W geschirmt nein 27.9 g
Ladetechnologie  Leistung (max.)  Kabelschirmung  Handverriegelungsschrauben  Gewicht  Verpackungshöhe	100 W geschirmt nein 27.9 g 10 mm
Ladetechnologie  Leistung (max.)  Kabelschirmung  Handverriegelungsschrauben  Gewicht  Verpackungshöhe  Verpackungsbreite	100 W geschirmt nein 27.9 g 10 mm 100 mm