

# VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, Low-Loss-Stecker, türkis, 3 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 21.99.8823    |
| Hersteller          | VALUE         |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.99.8823    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049616806 |



**VALUE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in bester VALUE-Qualität.**

- Mit Sicherheit in die Zukunft! Die OM3-Faserqualität und Stecker mit besonders niedriger Einfügedämpfung sichern eine hervorragende Übertragungsqualität auch bei sehr hohen Bandbreiten.
- Die Kabel, mit "Low-Loss"-Steckern konfektioniert, erzielen besonders gute Werte bei Einfügedämpfung und Reflexion. Zum Vergleich:
  - Typische Dämpfung eines Standard-LC-Steckers: 0,5 dB
  - Typische Dämpfung eines Low-Loss-LC-Steckers: 0,15 dB
- Diese Kabel werden als Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125 µm geliefert
- Farbe: türkis

| Technische Daten |                    |
|------------------|--------------------|
| Hersteller       | VALUE              |
| Produktgruppe    | Fiber Optic Kabel  |
| Produkttyp       | LWL-Patchkabel OM3 |
| Farbe            | türkis             |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Länge                           | 3 m                    |
| Anzahl Fasern                   | 2                      |
| Aderaufbau                      | Kompaktader            |
| Kabeltyp                        | Duplexkabel            |
| Aussenkabel                     | nein                   |
| Faserquerschnitt                | Multimode 50/125µm OM3 |
| Anschlüsse                      | LC / LC                |
| Seite 1 Typ des Anschlusses     | LC                     |
| Stecker Seite 1 Ferrule         | low loss               |
| Seite 2 Typ des Anschlusses     | LC                     |
| Stecker Seite 2 Ferrule         | low loss               |
| Min. Biegeradius, statisch      | 20 mm                  |
| Min. Biegeradius, dynamisch     | 40 mm                  |
| Farbe (Kabel)                   | türkis                 |
| Aramid Zugentlastung            | ja                     |
| Aussen-Ø Kabel                  | 2 x 4 mm               |
| Aussenmantel Kabel              | LS0H                   |
| Kabel LSOH                      | ja                     |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2  | ja                     |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2    | ja                     |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | ja                     |
| Max. Einfügungsdämpfung         | 0.15 dB                |
| Min. Rückflusdämpfung           | 30 dB                  |
| Gewicht                         | 27.3 g                 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Verpackungshöhe   | 10 mm   |
| Verpackungsbreite | 80 mm   |
| Verpackungstiefe  | 80 mm   |
| Paketgewicht      | 0.02 kg |