Vivotek FD9166-HN (2.8mm) Mini-Dome Indoor Kamera 2 MP, 109°, IR-LED bis 10m

Artikelnummer	21.19.3815
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	FD9166-HN (2.8MM)
EAN (Einzelstück)	4710469351402

Die FD9166 ist eine kompakte Kamera mit einer Auflösung von 2 MP. Die Kamera ermöglicht Nachtüberwachung durch die Einführung der Smart IR-Technologie. Die Menge des IR-Lichts kann bei Objekten, die sich nahe am Objektiv befinden, automatisch reduziert werden, um eine Überbelichtung zu vermeiden:

- H.265 Compression Technology
- 30 fps @1920x1080
- WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments
- Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
- Built-in 940nm Invisible IR Illuminators up to 10 Meters
- Built-in 802.3af Compliant PoE
- Build-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
- Video Rotation for Corridor Scenario
- Compact and Stylish Design

Mit einer SD-Karte und der Seamless-Aufnahmefunktion kann die Kamera während des Betriebs einen Video-stream auf dem integrierten Speicher aufzeichnen, wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen ist. Wenn die Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist, kann ein VAST-Server die Videobilder von der SD-Karte abrufen und die Aufzeichnung fortsetzen.

- H.265-Kompressionstechnologie
- 30 fps bei 1920x1080
- WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in kontrastreichen Umgebungen
- Smart Stream III zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz

- Eingebaute unsichtbare 940-nm-IR-Strahler bis zu 10 Meter
- Integriertes 802.3af-konformes PoE
- Eingebauter MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für On-Board-Speicher
- Videodrehung für Korridor-Szenario
- Kompaktes und stilvolles Design

Technische Daten	
Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang	VIVOTEK FD9166-HN (2.8mm) Fixed Dome Netzwerkkamera, Schnellinstallationsanleitung, Schraubendreher, Ausrichtungsaufkleber, Trockenmittelbeutel
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.9" Progressiv e CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920x1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H264, MJPEG, G.711, G.726
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	f = 2.8 mm
Objektivblickwinkel	109° (Horizontal), 59° (Vertical), 129° (Diagonal)
Blickwinkel horizontal	109 °
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja

Lichtempfindlichkeit	0.07 Lux
WDR Technologie	WDR Pro
Schwenkbereich	±30°
Neigebereich	90°
Audioeingang	ja
Audioausgang	nein
Digitaler Eingang	nein
Digitaler Ausgang	nein
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
Für den Aussenbereich geeignet	nein
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Höhe	50 mm
Breite	90 mm
Gewicht	150 g
Verpackungshöhe	100 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Paketgewicht	0.284 kg