

VIVOTEK FD9167-HT-v2 Fixed-Dome Kamera 2 MP, 33-110°, IR-LED 50m

Artikelnummer	21.19.3844
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	FD9167-HT-v2
EAN (Einzelstück)	4710469352225

VIVOTEK



VIVOTEK FD9167-EHTV-v2, Outdoor Fixed-Dome-Netzwerkamera, IP54-zertifiziert, Auflösung 1920x1080 60 FPS, eingebautes Mikrofon, VIVOTEK SNV-, WDR Pro- und Smart IR II-Technologie

Die FD9167-EHTV-v2 ist eine neu überarbeitete Fixed-Dome-Netzwerkamera für den Außenbereich, die eine Auflösung von 1920x1080 bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde liefert. Diese gut durchdachte, IP54-zertifizierte Kamera verfügt über ein eingebautes Mikrofon, E/A-Funktionen und die neueste VIVOTEK SNV-, WDR Pro- und Smart IR II-Technologie, um sowohl bei schwachem Licht als auch in Umgebungen mit hohem Kontrast eine klare Bildqualität zu liefern. Darüber hinaus bietet sie eine Vielzahl integrierter Cybersecurity-Funktionen und KI-gestützte Videoanalyse, wodurch sie sich ideal für verschiedene Innenüberwachungsszenarien eignet, z. B. in Rechenzentren, Büros und Lagerhäusern.

- 60 fps @ 1920x1080
- H.265-Komprimierungstechnologie mit Smart Stream III
- Installationsfreundliches Design
- Wetterfester Schutz gemäß IP54
- SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
- WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
- Eingebaute IR-Strahler bis zu 50 m mit Smart IR II
- Signierte Firmware und Secure Boot
- KI-unterstützte intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- Cyber-Schutz durch Trend Micro IoT Security

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang	VIVOTEK FD9167-HT-v2 Fixed Dome Netzwerkkamera Schnellinstallationsanleitung, Produktetiketten, Ausrichtungsaufkleber, L-förmiger Schraubenschlüssel, Schraubenpaket, wasserdichtes Zubehörpaket, Kabelkanalhalterung, E/A-Kabel
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.8" Progressive CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	60
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Anzahl Videostreams	3
Blendensteuerung	P-Iris
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	2.7-13.5mm
Objektivblickwinkel	33-110°
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	50 m
Lichtempfindlichkeit	0.035 Lux
WDR Technologie	WDR Pro

Schwenkbereich	±175°
Neigebereich	80°
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	nein
Digitaler Ausgang	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
Für den Aussenbereich geeignet	nein
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Höhe	122.6 mm
Breite	173.6 mm
Tiefe	173.6 mm
Gewicht	0.99 kg
Verpackungshöhe	180 mm
Verpackungsbreite	210 mm
Verpackungstiefe	300 mm
Paketgewicht	1.608 kg