

VIVOTEK FD9189-H-v2 Fixed-Dome Kamera 5 MP, 103°, IR-LED 30m

Artikelnummer	21.19.3849	VIVOTEK
Hersteller	VIVOTEK	
Hersteller-Art.-Nr.	FD9189-H-v2	
EAN (Einzelstück)	4710469352539	



VIVOTEK FD9189-H-v2 Fixed Dome Netzwerkkamera mit 5 Megapixel, 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080, WDR Pro (120 dB) für verbesserte Sichtbarkeit, Eingebaute IR-Strahler, wirksam bis zu 30 Meter, Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung, Trend Micro IoT-Sicherheit

- 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 (WDR Pro eingeschaltet)
- WDR Pro (120 dB) für verbesserte Sichtbarkeit in kontrastreichen Szenen
- Eingebaute IR-Strahler, wirksam bis zu 30 Meter
- Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
- Trend Micro IoT-Sicherheit
- 2,8-mm-Festobjektiv

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang	VIVOTEK FD9189-H-v2 Fixed Dome Netzwerkkamera, Schnellinstallationsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN

Bildsensortyp	1/2.7" Progressiv e CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560 x 1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	f = 2.8 mm
Objektivblickwinkel	103° (Horizontal), 76° (Vertical), 134° (Diagonal)
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
Lichtempfindlichkeit	0.06 lux
WDR Technologie	WDR Pro
Schwenkbereich	>350°
Negebereich	80°
Audioeingang	ja
Audioausgang	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
Für den Aussenbereich geeignet	nein
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-10 °C

Betriebstemperatur max.	50 °C
Höhe	95.3 mm
Breite	130 mm
Tiefe	130 mm
Gewicht	0.35 kg
Verpackungshöhe	160 mm
Verpackungsbreite	180 mm
Verpackungstiefe	190 mm
Paketgewicht	0.615 kg