

# VIVOTEK FD9189-H-v2 Fixed Dome Netzwerkkamera 5MP H.265 WDR Pro Smart Stream III SNV

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3849
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	FD9189-H-v2
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469352539

**VIVOTEK**



**VIVOTEK FD9189-H-v2 Fixed Dome Netzwerkkamera mit 5 Megapixel, 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080, WDR Pro (120 dB) für verbesserte Sichtbarkeit, Eingebaute IR-Strahler, wirksam bis zu 30 Meter, Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung, Trend Micro IoT-Sicherheit**

- 30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 (W D R Pro eingeschaltet)
- W D R Pro (120 dB) für verbesserte Sichtbarkeit in kontrastreichen Szenen
- Eingebaute IR-Strahler, wirksam bis zu 30 Meter
- Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
- Trend Micro IoT-Sicherheit
- 2,8-mm-Festobjektiv

## Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang	VIVOTEK FD9189-H-v2 Fixed Dome Netzwerkkamera, Schnellinstallationsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN

Bildsensortyp	1/2.7" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560 x 1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	f = 2.8 mm
Objektivblickwinkel	103° (Horizontal), 76° (Vertical), 134° (Diagonal)
Automatischer IR Sperrfilter	Ja
Tag/Nacht Modus	Ja
IR LED	Ja
Lichtempfindlichkeit	0.06 lux
WDR Technologie	WDR Pro
Schwenkbereich	>350°
Neigebereich	80°
Audioeingang	Ja
Audioausgang	Nein
Bewegungserkennung	Ja
Speicherkartenslot	Ja
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Betriebstemperatur	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) (IR off), -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F) (IR on)
Für den Aussenbereich geeignet	Nein
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-10 °C

Betriebstemperatur max.	50 °C
Höhe	95.3 mm
Breite	130 mm
Gewicht	350 g
Verpackungshöhe	160 mm
Verpackungsbreite	180 mm
Verpackungstiefe	190 mm
Paketgewicht	0.615 kg