

# Vivotek IB9369 (2.8mm) Bullet Kamera 2 MP, 118°, IR-LED 30m

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 21.19.3853     |
| <b>Hersteller</b>          | VIVOTEK        |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | IB9369 (2.8MM) |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 4710469352591  |

**VIVOTEK**



## **VIVOTEK IB9369 (2,8mm) Outdoor Bullet Netzwerk Kamera mit 2M-Sensor der eine Auflösung von 1920x1080 bei 30 fps ermöglicht.**

VIVOTEK IB9369 ist eine erschwingliche Outdoor-Dome-Netzwerk-Kamera, die mit einem 2M-Sensor ausgestattet ist und eine Auflösung von 1920x1080 bei 30 fps ermöglicht. Die IB9369 bietet ein Objektiv mit festem Brennpunkt für verschiedene Benutzerszenarien. Die IR-Strahler sind mit einer effektiven Reichweite von 30 Metern für eine bessere Nachtsichtbarkeit ausgestattet.

Die IB9369 verfügt über ein IP66- und IK10-Gehäuse für den Einsatz in rauen Außenumgebungen. Zwei Stromeingangsoptionen sind verfügbar: PoE (Power-over-Ethernet) und DC-Stromversorgung, was den Benutzern eine flexible Installation ermöglicht. Um die On-Board-Speicherung und Datenportabilität zu erleichtern, ist die Kamera mit einem MicroSD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz für die lokale Aufzeichnung ausgestattet. Schließlich verwendet die IB9369 die H.265-Komprimierungstechnologie, die dazu beiträgt, den Bandbreiten- und Speicherverbrauch zu reduzieren.

- H.265 Komprimierungstechnologie
- 30 fps @ 1920x1080
- Smart Stream III für die Optimierung der Bandbreiteneffizienz
- Integrierte IR-Strahler, Reichweite bis 30 Meter
- Intelligente IR-Technologie zur Vermeidung von Überbelichtung
- Intelligente Bewegungserkennung zur Reduzierung von Fehlalarmen
- Eingebauter MicroSD-/SDHC-/SDXC-Kartensteckplatz zur lokalen Speicherung

- Wetterfestes IP66-eingestuftes und vor Vandalismus geschütztes Gehäuse nach IK10

| Technische Daten                            |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller                                  | VIVOTEK                                                                                                                                  |
| Produktgruppe                               | Sicherheitskameras                                                                                                                       |
| Produkttyp                                  | Bullet-Netzwerkamera                                                                                                                     |
| Lieferumfang                                | VIVOTEK IB9369 (2,8mm) Bullet Netzwerk Kamera, Kurzanleitung zur Installation, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, Kabelverschraubung |
| Bauform                                     | Bullet                                                                                                                                   |
| Schnittstelle                               | LAN                                                                                                                                      |
| Bildsensortyp                               | 1/3,1" Progressive CMOS                                                                                                                  |
| Auflösung                                   | 2 MPx                                                                                                                                    |
| Max. Bildauflösung (Pixel)                  | 1920 x 1080                                                                                                                              |
| Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde) | 30                                                                                                                                       |
| Kompressionsverfahren                       | H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                      |
| Anzahl Videostreams                         | 2                                                                                                                                        |
| Objektivtyp                                 | Fixes Objektiv                                                                                                                           |
| Objektivbrennweite                          | 2,8 mm                                                                                                                                   |
| Objektivblickwinkel                         | 118° (Horizontal), 65° (Vertikal), 140° (Diagonal)                                                                                       |
| Automatischer IR Sperrfilter                | ja                                                                                                                                       |
| Tag/Nacht Modus                             | ja                                                                                                                                       |
| IR LED                                      | ja                                                                                                                                       |
| IR-Reichweite (max.)                        | 30 m                                                                                                                                     |
| WDR Technologie                             | WDR Enhanced                                                                                                                             |
| Schwenkbereich                              | 180°                                                                                                                                     |
| Neigebereich                                | 90°                                                                                                                                      |
| Bewegungserkennung                          | ja                                                                                                                                       |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Power over Ethernet (PoE)      | ja                        |
| Für den Aussenbereich geeignet | ja                        |
| Netzanschluss                  | Power over Ethernet (PoE) |
| Betriebstemperatur min.        | -30 °C                    |
| Betriebstemperatur max.        | 50 °C                     |
| Höhe                           | 91.1 mm                   |
| Breite                         | 91.1 mm                   |
| Tiefe                          | 181.5 mm                  |
| Gewicht                        | 0.671 kg                  |
| Verpackungshöhe                | 150 mm                    |
| Verpackungsbreite              | 150 mm                    |
| Verpackungstiefe               | 250 mm                    |
| Paketgewicht                   | 0.898 kg                  |