

VIVOTEK ND9213P Netzwerk-Videorekorder H.265 4-CH Embedded PoE NVR

Artikelnummer	21.19.3857
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	ND9213P (4CH)
EAN (Einzelstück)	4710469352515

VIVOTEK



VIVOTEK ND9213P, H.265 Linux-basierter Standalone-NVR, eingebettete 4x 802.3 at/af PoE-Ports, Fern- und mobiler Zugriff über die Apps, VIVOCloud-App bietet sofortige Push-Benachrichtigung und direkte Videowiedergabefunktionen

Der ND9213P von VIVOTEK ist ein H.265 Linux-basierter Standalone-NVR, der die Videodekodierung von bis zu 4K IP-Kameras und die lokale 4K-Videoanzeige unterstützt. Mit der fortschrittlichen H.265-Komprimierungstechnologie können Benutzer Videos in Full-HD-Qualität erleben und benötigen dabei weniger Festplattenkapazität als bei H.264.

Der NVR verfügt über eingebettete 4x 802.3 at/af PoE-Ports, um den Benutzern eine einfache und bequeme IP-Kamerainstallation zu ermöglichen, und unterstützt außerdem den Fern- und mobilen Zugriff über die Apps VIVOCloud und iViewer für iOS- und Android-Geräte. Die VIVOCloud-App bietet sofortige Push-Benachrichtigung und direkte Videowiedergabefunktionen, wenn sie durch eine Alarmbenachrichtigung ausgelöst wird, und bietet Benutzern einen flexiblen und intelligenten NVR für den nahtlosen Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Videoüberwachungsanwendungen.

- H.265, unterstützt bis zu 8MP Kamera
- Unterstützt VIVOTEK Smart VCA Kamera für Ereignissuche und Aufzeichnung
- 802.3at/af PoE mit PoE-Verwaltung
- 4K Video Output Display für klare und detaillierte Überwachung
- Neue Web UI verfügbar für Plug-in freien Browser (Chrome)
- VIVOCloud-Anwendung und VAST 2
- Hergestellt in Taiwan

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	IP Überwachung
Produkttyp	Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Farbe	schwarz
Lieferumfang	VIVOTEK ND9213P Netzwerk-Videorekorder
Max. Anzahl Kameras	4
Festplatten intern	1 x 3.5"
Netzwerkanschlüsse	10/100Mbps Ethernet (RJ-45)
Unterstützte Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Aufnahme durch Bewegungserkennung	ja
Aufnahme Permanent	ja
Aufnahme nach Zeitplan	ja
Megapixelunterstützung	ja
PTZ Unterstützung	ja
Benutzerverwaltung	ja
E-Mail Benachrichtigung	ja
Ringspeicher	nein
Fernzugriff	ja
Unterstützte Browser	Internet Explorer 10, Chrome V68.0.3
Bauform	Gehäuse
Stromversorgung	48V/2A
Höhe	43.3 mm
Breite	247 mm
Tiefe	263.6 mm
Gewicht	2.35 kg
Verpackungshöhe	140 mm
Verpackungsbreite	340 mm

Verpackungstiefe	320 mm
------------------	--------

Paketgewicht	2.426 kg
--------------	----------