

Vivotek MA9322-EHTVL Vandal-Multisensor 4x 5 MP, 40.1-88.6°, IR-LED 30m

Artikelnummer	21.19.3874
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	MA9322-EHTVL
EAN (Einzelstück)	4710469353567

VIVOTEK



Uneingeschränkte 360° Sicht mit der Vivotek MA9322-EHTVL Kamera.

Hohe Qualität Unbegrenzter Erfassungsbereich

Mit vier unabhängigen 5-MP-CMOS-Sensoren mit IR-Illuminatoren bietet die Netzwerkkamera MA9322-EHTVL die grösste Flexibilität bei der Überwachung. Jeder Sensor verwendet eine motorisierte Fokuslinse von 3,7 bis 7,7 mm und ein 3-Achsen-Design entlang einer kreisförmigen Spur, um eine vollständige 360°-Abdeckung zu ermöglichen. Die MA9322-EHTVL ist mit einem abnehmbaren IR-Sperrfilter und WDR Pro-Technologie ausgestattet, wodurch die Kamera eine optimale Bildqualität und unvergleichliche Sichtbarkeit in kontrastreichen Lichtumgebungen aufrechterhält.

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Multi-Sensor-Netzwerkkamera
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2,7" progressives CMOS
Auflösung	5 MPx

Max. Bildauflösung (Pixel)	4x 5 MP (2688 x 1920)
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	2
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	3.7 - 7.7 mm
Objektivblickwinkel	40.1-88.6°
Automatischer IR Sperrfilter	nein
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP66 und IK10
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Höhe	114 mm
Breite	267 mm

Tiefe	267 mm
-------	--------

Gewicht	2.7 kg
---------	--------

Verpackungshöhe	240 mm
-----------------	--------

Verpackungsbreite	350 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	340 mm
------------------	--------

Paketgewicht	3.618 kg
--------------	----------