

Vivotek SD9384-EHL PTZ Speed Dome 5 MP, 30x, 1.9-54.1°, IR-LED bis 200m

| | | |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Artikelnummer | 21.19.3889 | VIVOTEK |
| Hersteller | VIVOTEK | |
| Hersteller-Art.-Nr. | SD9384-EHL | |
| EAN (Einzelstück) | 4710469352614 | |



Die Vivotek SD9384-EHL hat eine Auflösung von 5 MP und ist perfekt für die Überwachung in weitreichenden Bereichen.

Die SD9384-EHL ist die neueste professionelle IR-Speed-Dome-Kamera (PTZ) von VIVOTEK mit einer Auflösung von 5 MP, die sich hervorragend für die Videoüberwachung in weitreichenden Bereichen wie Flughäfen, Stadtüberwachung und Produktionsstätten eignet. SD9384-EHL ist mit 200M IR-Strahlern und einem 30-fachen optischen Zoom ausgestattet, um mehr Details in jeder Szene zu erhalten. Die intelligente IR-Technologie ermöglicht ein breites Sichtfeld und eine sehr gleichmäßige IR-Intensität bei gleichzeitiger Vermeidung von Hotspots.

Die Videoüberwachung in großen Bereichen hat das Potenzial für viele Vorfälle. Das integrierte Smart Tracking Advanced (unsere neueste KI-Technologie für Smart VCA) des SD9384-EHL ermöglicht es dem Benutzer, das Risiko zu identifizieren und die verdächtige Person automatisch in Echtzeit zu verfolgen.

Das Kameragehäuse der SD9384-EHL ist mit IP66-, IK10- und NEMA 4X-Zertifizierungen gegen Regen, Staub und Korrosion geschützt. Außerdem unterstützt es einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 60°C für den Betrieb unter extremen Wetterbedingungen.

Technische Daten

| | |
|------------|---------|
| Hersteller | VIVOTEK |
|------------|---------|

| | |
|--------------------------------|--|
| Produktgruppe | Sicherheitskameras |
| Produkttyp | PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera |
| Lieferumfang | Kamera, Wandhalterung, Schnellinstallationsanleitung |
| Bauform | PTZ (Pan/Tilt/Zoom) |
| Schnittstelle | LAN |
| ONVIF | ja |
| Bildsensortyp | 1/2,8" progressives CMOS |
| Auflösung | 5 MPx |
| Max. Bildauflösung (Pixel) | 2560 x 1920 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, MJPEG |
| Anzahl Videostreams | 3 |
| Objektivbrennweite | f = 4,94 ~ 148,24 mm |
| Objektivblickwinkel | 1.9 - 54.1° |
| Tag/Nacht Modus | ja |
| IR-Reichweite (max.) | 200 m |
| WDR Technologie | WDR Pro |
| Schwenkbereich | 360° endlos |
| Negebereich | -20° bis 90° (automatisches Kippen) |
| Bewegungserkennung | ja |
| Speicherkartenslot | ja |
| Power over Ethernet (PoE) | ja |
| WLAN | nein |
| Schutzklasse | IP66 |
| Für den Aussenbereich geeignet | ja |
| Netzanschluss | Power over Ethernet (PoE) |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |

| | |
|-------------------|--------|
| Höhe | 256 mm |
| Breite | 336 mm |
| Tiefe | 336 mm |
| Gewicht | 7.1 kg |
| Verpackungshöhe | 490 mm |
| Verpackungsbreite | 530 mm |
| Verpackungstiefe | 400 mm |
| Paketgewicht | 8.8 kg |