

Vivotek FD9387-EHTV-v3 Vandal-Dome Kamera 5 MP, 29.9-101.1°, IR-LED bis 50m

Artikelnummer	21.19.3898
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	FD9387-EHTV-v3(2.7-1
EAN (Einzelstück)	4710469354861

VIVOTEK



Die 87-V3 ist die Sicherheitslösung mit dem gewissen Etwas. Sie bietet einen aussergewöhnlichen Mehrwert durch vielseitige Optionen, überragende Bildqualität, fortschrittliche Analysefunktionen und zuverlässige Sicherheit. Sie macht den Weg zur Sicherheit einfacher, effektiver und sicherer.

Eine ideale Mischung aus Funktionen und Vielseitigkeit:

- 30 fps @ 2560x1920
- H.265-Komprimierungstechnologie mit Smart Stream III
- Installationsfreundliches Design
- Witterungsbeständig nach IP66, IP67, IP6K9K und vandalismussicher nach IK10+, Schutz nach NEMA 4X
- SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
- WDR Pro für unvergleichliche Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
- Eingebaute IR-Strahler bis zu 50 m mit Smart IR III
- Signierte Firmware und Secure Boot
- KI-unterstützte intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- Cyber-Schutz durch Trend Micro IoT Security

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras

Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkamera
Lieferumfang	Schnell-Bedienungsanleitung, Produktetiketten, Ausrichtungsaufkleber, L-Schlüssel, Schraubenpaket, wasserdichtes Zubehörpaket, Sonnenschutzdach, Rohrhalterung, E/A Kabel
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.8" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560 x 1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30 fps @ 2560 x 1920
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Objektivblickwinkel	29.9-100.1°
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	50 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja

WLAN	nein
Schutzklasse	IP66, IP67, IP6K9K wetterfest und IK10+ vandalismusgeschützt
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Höhe	174 mm
Breite	123 mm
Tiefe	123 mm
Gewicht	1.3 kg
Verpackungshöhe	182 mm
Verpackungsbreite	293 mm
Verpackungstiefe	215 mm
Paketgewicht	2 kg