

VIVOTEK IB9389-EHTV-v3 Bullet Kamera 5 MP, 28.7-95.4°, IR-LED 40m

Artikelnummer	21.19.3929	VIVOTEK
Hersteller	VIVOTEK	
Hersteller-Art.-Nr.	IB9389-EHTV-v3	
EAN (Einzelstück)	4710469355912	



Die KI-Kameras der V-Serie von VIVOTEK kombinieren fortschrittliche Intelligenz mit hochwertiger Bildgebung und sind sowohl mit 5MP als auch mit 8MP erhältlich. Mit KI-gesteuerter Erkennung und Echtzeit-Warnungen bieten die Kameras Live-Streaming-Funktionen, um die Abschreckung zu verbessern. Das benutzerfreundliche Design reduziert die Installationszeit und maximiert die Sicherheit. Diese Produktreihe ist die ideale Lösung für den Aufbau eines zuverlässigen und effektiven Sicherheitssystems:

- Intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- RealSight Engine für unvergleichliche Sichtbarkeit
- Integrierte IRs bis zu 40M
- IP66/IP67/IK10 Schutz
- Signierte Firmware, Secure Boot, TPM 2.0

Technische Daten	
Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Bullet-Netzwerkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellmontageanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, L-Schlüssel
Bauform	Bullet

Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.8" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560x1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	2.8-12mm
Objektivblickwinkel	28.7-95.4°
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	40 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP67/IK10

Für den Aussenbereich geeignet	ja
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-35 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Höhe	92 mm
Breite	258.5 mm
Tiefe	258.5 mm
Gewicht	1.04 kg
Verpackungshöhe	0 mm
Verpackungsbreite	0 mm
Verpackungstiefe	0 mm
Paketgewicht	1.5 kg