

# VIVOTEK IB9399-EHV Bullet Kamera 8 MP, 110.7°, IR-LED 40m

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3932
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	IB9399-EHV
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469355929

**VIVOTEK**



**Die KI-Kameras der V-Serie von VIVOTEK kombinieren fortschrittliche Intelligenz mit hochwertiger Bildgebung und sind sowohl mit 5MP als auch mit 8MP erhältlich. Mit KI-gesteuerter Erkennung und Echtzeit-Warnungen bieten die Kameras Live-Streaming-Funktionen, um die Abschreckung zu verbessern. Das benutzerfreundliche Design reduziert die Installationszeit und maximiert die Sicherheit. Diese Produktreihe ist die ideale Lösung für den Aufbau eines zuverlässigen und effektiven Sicherheitssystems:**

- Intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- RealSight Engine für unvergleichliche Sichtbarkeit
- Integrierte IRs bis zu 40M
- IP66/IP67/IK10 Schutz
- Signierte Firmware, Secure Boot, TPM 2.0

## Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Bullet-Netzwerkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellmontageanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, L-Schlüssel
Bauform	Bullet

Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.8" Progressive CMOS
Auflösung	8 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	3840x2160
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	4.2mm
Objektivblickwinkel	110.7°
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	40 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP67/IK10

Für den Aussenbereich  
geeignet ja

Netzanschluss Power over Ethernet (PoE)

Betriebstemperatur min. -35 °C

Betriebstemperatur  
max. 60 °C

Höhe 92 mm

Breite 258.5 mm

Tiefe 258.5 mm

Gewicht 1.03 kg

Verpackungshöhe 0 mm

Verpackungsbreite 0 mm

Verpackungstiefe 0 mm

Paketgewicht 1.5 kg