

# Vivotek MA9311-EHTV Vandal-Multisensor Kamera 2x 5 MP, 30-96°, IR-LED 20m

Artikelnummer	21.19.3933
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	MA9311-EHTV
EAN (Einzelstück)	4710469356377

**VIVOTEK**



**Maximale Effizienz bei minimalem Aufwand: Die MA9311-EHTV ist eine hochmoderne, bidirektionale AI-Panoramakamera der V-Serie, die eine vollständige 180°-Abdeckung mit nur einer IP-Adresse, einer Lizenz und einer Installation ermöglicht. Das reduziert nicht nur die Installationskomplexität, sondern senkt auch langfristig Lizenz- und Wartungskosten - ideal für Unternehmen, die Wert auf einfache Skalierbarkeit und niedrige Betriebskosten legen.**

**MA9311-EHTV - Intelligente 180°-Panorama-Überwachung mit nur einer Kamera:**

- 30 fps @ 2560x1920 pro Kanal
- IP66/67, IK10, NEMA 4X-zertifizierter Schutz
- KI-unterstützte intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- Signierte Firmware, Secure Boot und TPM 2.0
- Eingebaute IR-Strahler, wirksam bis zu 20 Meter

## Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Multi-Sensor-Netzwerkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellinstallationsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, L-Schlüssel, Schraubenpaket, Sonnenschutzdach

Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.8" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560x1920 x 2
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30 fps @ (2560x1920) x 2
Anzahl Videostreams	3 Streams pro Kanal (insgesamt bis zu 14 Profile)
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	2.8~12 mm
Objektivblickwinkel	30-96°
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	20 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzart (IP Code)	IP66 IP67 IK10

Für den Aussenbereich geeignet	ja
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Höhe	112 mm
Breite	230 mm
Tiefe	135 mm
Gewicht	1.55 kg
Verpackungshöhe	0 mm
Verpackungsbreite	0 mm
Verpackungstiefe	0 mm
Paketgewicht	1.5 kg