

# Vivotek MA9322-EHTV-v2 Vandal-Multisensor Kamera 4x 5 MP, 43-94°, IR-LED 30m

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3934
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	MA9322-EHTV-v2
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469356414

**VIVOTEK**



**Die MA9322-EHTV-v2 von Vivotek bietet eine vollständige 360°-Rundumsicht dank vier integrierter Sensoren. Mit nur einer IP-Adresse, einer Lizenz und einer Installation erhalten Sie vier hochauflösende Bildbereiche - ideal zur Überwachung grosser Flächen ohne tote Winkel. Dank künstlicher Intelligenz erkennt die Kamera zuverlässig Personen und Objekte und reduziert Fehlalarme effektiv. Perfekt für Unternehmen, die auf effiziente, skalierbare Sicherheitstechnologie setzen.**

## **Vivotek MA9322-EHTV-v2 - 360°-Überwachung mit nur einer Kamera:**

- 30 fps @ 2560x1920 pro Kanal
- IP66/67, IK10, NEMA 4X-zertifizierter Schutz
- KI-unterstützte intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- Signierte Firmware, Secure Boot und TPM 2.0
- Eingebaute IR-Strahler, wirksam bis zu 30 Meter

### **Technische Daten**

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Multi-Sensor-Netzwerkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellinstallationsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Trockenmittelbeutel, Schraubendreher, Schraubenpaket

Bauform	Dome
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.8" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	4x 2688 x 1920 (5 MP)
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	4x 30 fps @ (2560x1920)
Anzahl Videostreams	3 Streams pro Kanal (insgesamt bis zu 26 Profile)
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	3.2-7.7 mm
Objektivblickwinkel	43-94°
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzart (IP Code)	IP66 IK10

Für den Aussenbereich geeignet	ja
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Höhe	118 mm
Breite	275 mm
Tiefe	275 mm
Gewicht	2.7 kg
Verpackungshöhe	240 mm
Verpackungsbreite	350 mm
Verpackungstiefe	340 mm
Paketgewicht	4.2 kg