

VIVOTEK FD839-EHTV Cloud Kamera Dome 5 MP, 41-95°, IR-LED 30m

Artikelnummer	21.19.3973
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	FD839-EHTV
EAN (Einzelstück)	4710469353666

VIVOTEK



Die Vivotek FD839-EHTV ist eine professionelle 5MP Dome Netzwerkkamera für zuverlässige Überwachung im Innen- und Aussenbereich. Dank robustem IP66/IK10 Metallgehäuse, integriertem Mikrophon sowie PoE-Unterstützung eignet sich die Kamera ideal für Unternehmen, Industrie und moderne Sicherheitslösungen.

Vortex Direkt in Cloud Kamera:

- 5 MP / max. 15fps
- Motorzoom Objektiv
- IR-LED bis 30m
- SD 256GB
- IP66/IK10
- KI-Analysen
- FCC/CE/UL/NDAA/TAA

VORTEX Cloud-Videoüberwachungsplattform:

- Sofort einsatzbereit: Das VORTEX-Vorabpaket ermöglicht einen reibungslosen Einstieg
- Müheloser Cloud-Übergang mit Direct-to-Cloud- oder Bridge-to-Cloud-Modellen
- VORTEX-Kameras mit 30 Tagen lokaler Speicherung ohne Aufpreis
- Bis zu 10 Jahre Garantie für VORTEX-Kameras mit NDAA-Konformität

1 Jahr xPro kostenlos inklusive – danach wahlweise kostenpflichtige Verlängerung oder Rückstellung auf xLite.

Weitere Infos unter: <https://www.vortexcloud.com/resource/pricing>

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellmontageanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, L-Schlüssel, 256 GB SD-Karte
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.7" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560x1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	2.8-10mm
Objektivblickwinkel	41-95°
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja

Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Höhe	94 mm
Breite	129 mm
Tiefe	129 mm
Gewicht	0.61 kg
Verpackungshöhe	0 mm
Verpackungsbreite	0 mm
Verpackungstiefe	0 mm
Paketgewicht	0.9 kg