ROLINE GREEN USB 3.2 Gen 2 Kabel, C-C, ST/ST, 4K UHD-1, 10Gbit/s, Emark, 100W, schwarz, 0,5 m

Artikelnummer 11.44.9056 roline
Hersteller ROLINE GREEN

Hersteller-Art.-Nr. 11.44.9056

EAN (Einzelstück) 7630049629189







USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel aus halogenfreiem TPE-Material in SuperSpeed Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 10 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 20V5A

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung
- Mit dem neuen reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
- Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
- Geeignet für Datentransferraten von bis zu 10 Gbit/s
- Unterstützt USB Power Delivery bis 20V / 5A
- Unterstützt Videoübertragung

ROLINE GREEN USB 3.2 Gen 2 Kabel mit Typ C-Stecker - Highspeed Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet

ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Technische Daten

HerstellerROLINE GREENProdukttypKabelProdukttypUSB 3.2 KabelFarbeschwarzLänge0.5 mLieferumfangKabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnetÜbertragungsqualitätUSB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)AnschlüsseUSB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) SteckerSeite 1 Typ des AnschlussesMännlich (Stecker)Seite 2 Typ des AnschlussesUSB Typ C (USB-C)Seite 2 Art des AnschlussesMännlich (Stecker)Seite 2 Art des AnschlussesMännlich (Stecker)Farbe (Kabel)schwarzMax. Auflösung3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)Maximale Datenübertragungsrate10 Gbit/sAnwendungsbereichexternUnterstützte LadetechnologieUSB-PD - USB Power DeliveryLeistung (max.)100 WKabelschirmunggeschirmtHandverriegelungsschrauben Material Aussenmantel KabelTPEKabel LSOHhalogenfreiGewicht25.3 gVerpackungsbreite100 mmVerpackungsbreite100 mmVerpackungsbreite100 mmVerpackungstiefe100 mmPaketgewicht0.005 kg		
Produkttyp USB 3.2 Kabel Farbe schwarz Länge 0.5 m Lieferumfang Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet Übertragungsqualität USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) Anschlüsse USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker Seite 1 Typ des Anschlusses USB Typ C (USB-C) Seite 1 Art des Anschlusses USB Typ C (USB-C) Seite 2 Typ des Anschlusses Wännlich (Stecker) Seite 2 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Farbe (Kabel) schwarz Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) Maximale Datenübertragungsrate Anwendungsbereich extern Unterstützte Ladetechnologie Leistung (max.) 100 W Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben nein Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungsbreite 100 mm Verpackungsbreite 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Hersteller	ROLINE GREEN
Länge 0.5 m Lieferumfang Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet Übertragungsqualität USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) Anschlüsse USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker Seite 1 Typ des Anschlusses USB Typ C (USB-C) Seite 1 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Seite 2 Typ des Anschlusses Männlich (Stecker) Seite 2 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Farbe (Kabel) schwarz Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) Maximale Datenübertragungsrate Anwendungsbereich USB-PD - USB Power Delivery Ladetechnologie Leistung (max.) 100 W Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben nein Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungsbreite 100 mm Verpackungsteife 100 mm	Produktgruppe	Kabel
Liange 0.5 m Lieferumfang Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet Übertragungsqualität USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) Anschlüsse USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker Seite 1 Typ des Anschlusses Männlich (Stecker) Seite 2 Typ des Anschlusses USB Typ C (USB-C) Seite 2 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Farbe (Kabel) schwarz Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) Maximale Datenübertragungsrate Anwendungsbereich extern Unterstützte USB-PD - USB Power Delivery Ladetechnologie Leistung (max.) 100 W Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben nein Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungsbreite 100 mm Verpackungsbreite 100 mm Verpackungstriefe 100 mm	Produkttyp	USB 3.2 Kabel
Lieferumfang Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet Übertragungsqualität USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) Anschlüsse USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker Seite 1 Typ des Anschlusses USB Typ C (USB-C) Seite 1 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Seite 2 Typ des Anschlusses Männlich (Stecker) Seite 2 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Farbe (Kabel) schwarz Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) Maximale 10 Gbit/s Datenübertragungsrate Anwendungsbereich extern Unterstützte USB-PD - USB Power Delivery Leistung (max.) 100 W Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben nein Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungshöhe 10 mm Verpackungsbreite 100 mm Verpackungsteie 100 mm	Farbe	schwarz
gekennzeichnet Übertragungsqualität USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) Anschlüsse USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker Seite 1 Typ des Anschlusses USB Typ C (USB-C) Seite 1 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Seite 2 Typ des Anschlusses USB Typ C (USB-C) Seite 2 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Farbe (Kabel) schwarz Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) Maximale Datenübertragungsrate Anwendungsbereich extern Unterstützte Ladetechnologie Leistung (max.) 100 W Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben nein Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungsbreite 100 mm Verpackungsbreite 100 mm Verpackungstriefe 100 mm	Länge	0.5 m
Anschlüsse USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker Seite 1 Typ des Anschlusses USB Typ C (USB-C) Seite 1 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Seite 2 Typ des Anschlusses USB Typ C (USB-C) Seite 2 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Seite 2 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Farbe (Kabel) schwarz Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) Maximale 10 Gbit/s Datenübertragungsrate Anwendungsbereich extern Unterstützte USB-PD - USB Power Delivery Leistung (max.) 100 W Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben nein Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungshöhe 10 mm Verpackungstiefe 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Lieferumfang	·
Seite 1 Typ des Anschlusses Seite 1 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Seite 2 Typ des Anschlusses USB Typ C (USB-C) Seite 2 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Seite 2 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Seite 2 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Farbe (Kabel) Schwarz Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) Maximale Datenübertragungsrate Anwendungsbereich Unterstützte Ladetechnologie Leistung (max.) 100 W Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungshöhe 10 mm Verpackungstiefe 100 mm	Übertragungsqualität	
Seite 1 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Seite 2 Typ des Anschlusses USB Typ C (USB-C) Seite 2 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Farbe (Kabel) schwarz Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) Maximale 10 Gbit/s Datenübertragungsrate Anwendungsbereich extern Unterstützte USB-PD - USB Power Delivery Ladetechnologie Leistung (max.) 100 W Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben nein Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungshöhe 10 mm Verpackungstiefe 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Anschlüsse	USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 2 Typ des Anschlusses Seite 2 Art des Anschlusses Männlich (Stecker) Farbe (Kabel) Schwarz Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) Maximale Datenübertragungsrate Anwendungsbereich Unterstützte Ladetechnologie Leistung (max.) Leistung (max.) Undersiegelungsschrauben Handverriegelungsschrauben Material Aussenmantel Kabel Gewicht 25.3 g Verpackungshöhe Verpackungstiefe 100 mm Verpackungstiefe 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Seite 1 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses Farbe (Kabel) Schwarz Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) Maximale Datenübertragungsrate Anwendungsbereich Unterstützte Ladetechnologie Leistung (max.) Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben Material Aussenmantel Kabel Kabel LSOH fewicht 25.3 g Verpackungshöhe 100 mm Verpackungstiefe Männlich (Stecker) Schwarz Nähol (4K, UHD-1) Meximal (960Hz (4K, UHD-1) Neximal (960Hz	Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel) Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) Maximale Datenübertragungsrate Anwendungsbereich Unterstützte Ladetechnologie Leistung (max.) Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben Material Aussenmantel Kabel Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungsbreite 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Seite 2 Typ des Anschlusses	USB Typ C (USB-C)
Max. Auflösung 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) Maximale 10 Gbit/s Datenübertragungsrate Anwendungsbereich extern Unterstützte USB-PD - USB Power Delivery Leistung (max.) 100 W Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben nein Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungshöhe 10 mm Verpackungstiefe 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate Anwendungsbereich extern Unterstützte USB-PD - USB Power Delivery Ladetechnologie Leistung (max.) 100 W Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben nein Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungsbreite 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Farbe (Kabel)	schwarz
Anwendungsbereich extern Unterstützte USB-PD - USB Power Delivery Ladetechnologie Leistung (max.) 100 W Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben nein Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungshöhe 10 mm Verpackungstiefe 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Max. Auflösung	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Unterstützte Ladetechnologie Leistung (max.) Kabelschirmung Geschirmt Handverriegelungsschrauben Material Aussenmantel Kabel Kabel LSOH Gewicht Cewicht Ceypackungshöhe 10 mm Verpackungstiefe USB-PD - USB Power Delivery LOSB Power Delivery USB-PD - USB Power Delivery LOSB Power Delivery		10 Gbit/s
Leistung (max.) 100 W Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben nein Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungshöhe 10 mm Verpackungsbreite 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung geschirmt Handverriegelungsschrauben nein Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungshöhe 10 mm Verpackungsbreite 100 mm Verpackungstiefe 100 mm		USB-PD - USB Power Delivery
Handverriegelungsschrauben nein Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungshöhe 10 mm Verpackungsbreite 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Leistung (max.)	100 W
Material Aussenmantel Kabel TPE Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungshöhe 10 mm Verpackungsbreite 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Kabelschirmung	geschirmt
Kabel LSOH halogenfrei Gewicht 25.3 g Verpackungshöhe 10 mm Verpackungsbreite 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Handverriegelungsschrauben	nein
Gewicht 25.3 g Verpackungshöhe 10 mm Verpackungsbreite 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Material Aussenmantel Kabel	TPE
Verpackungshöhe10 mmVerpackungsbreite100 mmVerpackungstiefe100 mm	Kabel LSOH	halogenfrei
Verpackungsbreite 100 mm Verpackungstiefe 100 mm	Gewicht	25.3 g
Verpackungstiefe 100 mm	Verpackungshöhe	10 mm
	Verpackungsbreite	100 mm
Paketgewicht 0.005 kg	Verpackungstiefe	100 mm
	Paketgewicht	0.005 kg