ATEN CL5716N LCD KVM Sw,USB-PS/2,VGA, UK-Layout

Artikelnummer	14.01.6253
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CL5716N GB
EAN (Einzelstück)	4710469345173

16-Port-PS/2-USB-VGA-LCD-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port und Unterstützung von USB-Peripherie

Der CL5716 ist eine Steuereinheit im ausziehbarem Slideaway™-Gehäuse mit LCD-Bildschirm, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CL5716 kann bis zu 16 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem CL5716 in Reihe geschaltet werden, um bis zu 512 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können.
Der CL5716 ist eine moderne KVM-Technologielösung mit eingebautem 17-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und vollwertiger Tastatur mit Touchpad, die in einem ausziehbaren 1U-Einschubgehäuse für 19-Zoll-Schränke montiert ist.

• Tastaturlayout Englisch (UK)
• Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
• Integrierte KVM-Konsole mit 17-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung in Slideaway™-Ausführung
• Platzsparendes Design - bis zu zwei Konsolen (ein Bus) können bis zu 16 Computer steuern
• Schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 512 Computer von einer einzigen Konsole aus (bei kompatiblen KVM-Switches: ACS1208A, ACS1216A, CS1708A,CS1716A)

• Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
• Der USB-Port des LCD-Moduls gibt den einzelnen Computern Zugriff auf angeschlossene USB-Geräte *
• LCD-Modul bis 115?drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
• Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
• Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
• Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten

• Tastatur- und Mausemulation (USB- und PS/2) für nahtlose Portumschaltung - die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Computer gelegt ist
• Unterstützt eine externe USB-Maus
• Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz
• Keine Softwareinstallation erforderlich - einfache Umschaltung zwischen den Computern per Schalter auf der Vorderseite, Hotkeys und mehrsprachiger Benutzerführung über OSD-Bildschirmmenüs
• Automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung - kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich - die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
• Die Portnamen werden automatisch umkonfiguriert, wenn Sie die Reihenfolge der Stationen ändern.
• Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer dürfen Computer einsehen und steuern
• Unterstützt ein Administrator- und vier Benutzerkonten mit unabhängigen Profilen

• Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
• Broadcast-Funktion - die Tastaturbefehle können gleichzeitig an alle angeschlossenen Computer gesendet werden
• Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
• Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Men
• Gleichzeitige Firmwareaktualisierung aller in Reihe geschalteten KVM-Switches
• Unterstützte Tastatursprachen: Englisch (US); Englisch (GB); Französisch; Deutsch; Deutsch (Schweiz); Griechisch; Italienisch; Japanisch; Ungarisch; Koreanisch; Spanisch; Schwedisch; Chinesisch traditionell; Russisch

* Die USB-Peripheriegeräte werden nur bei Verwendung des USB-Kabelsets unterstützt. Sie funktionieren nicht bei Verwendung des PS/2-Kabelsets.

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	19"-/10"-Geräteträger

Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1 x CL5716 LCD-KVM-Switch mit Standard Rack-Montagekit 2 x 2L-5202U KVM-Kabel USB (1,8m) 1 x LIN5-27X6-U21G 5-in-1 USB- / PS/2-Konsolkabel 1 x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung 1 x LIN2-418K-E12G Netzkabel (für netzgespeiste Modelle) 1 x Benutzerhandbuch
Monitorgrösse bei integr. Konsole	17" (43 cm)
Tastatur-Layout	UK
Netzanschluss	Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe	44 mm
Breite	480 mm
Tiefe	689.2 mm
Gewicht	13.65 kg
Verpackungshöhe	100 mm
Verpackungsbreite	700 mm
Verpackungstiefe	600 mm
Paketgewicht	17.274 kg