

# ATEN CS1734B KVM Switch VGA, PS/2-USB, Audio, USB-Hub, 4 Ports

<b>Artikelnummer</b>	14.01.6316
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	CS1734B
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710423775053



## KVM Switch VGA, PS/2, kombiniert einen 4-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub, ermöglicht es vier Computer von einer einzigen Konsole aus zu steuern

Als KVM-Switch ermöglicht er es, vier Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Das Gerät bietet drei verschiedene Möglichkeiten, die Konsole umgehend auf einen anderen Computer zu legen: Manuell, über Hotkey-Tastenkombinationen, über das OSD-Menü und per Mausclick.

- VGA-KVM-Switch mit 4 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
- Eine Konsole steuert vier Computer mit VGA-Grafikkarte und zwei weitere USB-Geräte
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
- Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
- Einfach zugängliche Konsolaudioports auf der Vorderseite - ideal für Benutzer von IP-Telefonie
- Unterstützt sowohl PS/2- als auch USB-Tastaturen und -Mäuse
- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, per mehrsprachigem

## OSD (Bildschirmen? und Maus

- Multiplattform-kompatibel: Windows , Mac und Sun
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Einfache Installation - keine Software erforderlich
- Firmwareaktualisierung möglich

### Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	grau
Lieferumfang	1x CS1734B USB 2.0-KVMP™-Switch mit 4 Ports, 2x 2L-5301U USB-KVM-Kabel (1.2m), 2x 2L-5302U USB-KVM-Kabel (1.8m), 2x OSD-/Hotkey-Aufkleber, 1x LIN5-04A2-J13G Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1x 0AD8-1605-24M1 Netzteil, 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	4
Unterstützte PC-Plattform	PS/2-USB
PC: Monitor-Anschlüsse	4x VGA BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	nein
Anzahl Konsolen digital	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x VGA BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	USB

Konsole integriert	nein
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	ja
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Integrierter USB-Hub	ja
Anzahl Ports USB-Hub	2
Tastatur-/Maus-Emulation	ja
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Max. Auflösung (nominell)	2048x1536
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	55 x 87 x 210 mm
Netzteil benötigt	ja
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe	55 mm
Breite	87 mm
Tiefe	210 mm
Gewicht	0.78 kg
Verpackungshöhe	180 mm
Verpackungsbreite	290 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Paketgewicht	2.035 kg