

# ATEN CS1642A KVM Switch Dual-View DVI, USB, Audio, 2 Ports

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 14.01.6322    |
| <b>Hersteller</b>          | ATEN          |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | CS1642A       |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 4710423779679 |



## KVM-Switch mit zwei Ports für USB-Eingabegeräte und DVI-Zweischirmsysteme mit Tonübertragung und USB 2.0-Hub

Der DVI-KVMP-Switch für Zweischirmsysteme und USB 2.0 CS1642A schlägt eine völlig neue Richtung in Sachen KVM-Funktionalität ein, indem er einen 2-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub vereint. Gleichzeitig besitzt er Anschlussmöglichkeiten für zwei DVI-Monitore und ist somit das ideale Werkzeug für alle Grafikdesigner, Banker und Finanzberater, für medizinische Anwendungen und Computerspiele. Außerdem unterstützt der CS1642 eine satte 2.1-Kanal-Tonübertragung und verleiht somit jedem Heimkinosystem völlig neue Dimensionen in Sachen Videowiedergabe.

- DVI-Zweischirm-KVMP-Switch mit 2 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
- Eine Zweischirm-USB-Konsole steuert zwei Zweischirm-Computer und zwei weitere USB-Geräte
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen

## Voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen

- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
- Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen und zusätzlich HDCP-kompatibel
- Herausragende Bildqualität - 2560x1600 (DVI Dual Link); 1920x1200 (DVI Single Link)

- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten und Hotkeys
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac, Sun
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- Firmwareaktualisierung möglich
- KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten

### Technische Daten

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Hersteller                         | ATEN  |
| Produktgruppe                      | KVM-Switches / PC-Shares  |
| Produkttyp                         | KVM-Switch, DVI   |
| Farbe                              | grau  |
| Lieferumfang                       | 1 x CS1641A USB-KVMP™-Switch mit 2 Ports für DVI-Monitore<br>4 x (2 x 2L-7D02UD - 2 x LIN5-26W1-W11G) individuelle DVI-D-Kabelsets(Dual Link) (1.8m)<br>1 x 0AD8-1605-24M1 Netzteil<br>1 x Benutzerhandbuch |
| Anzahl PCs                         | 2   |
| Unterstützte PC-Plattform          | USB   |
| PC: Monitor-Anschlüsse             | 4x DVI BU   |
| PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse      | 2x USB Typ B  |
| PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln | nein  |
| Anzahl Konsolen digital            | 2   |
| Schaltung über Scan-Lauf           | ja  |
| Druck-Schalter am Gerät            | nein  |
| Schaltung über Hot Key             | Tastatur  |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Schaltung über OSD               | nein                     |
| Audio getrennt von KVM schaltbar | ja                       |
| Tastatur-/Maus-Emulation         | ja                       |
| 19"-einbaubar                    | nein                     |
| Kaskadierbar                     | nein                     |
| Hot-Plug-fähig                   | nein                     |
| Max. Auflösung (nominell)        | 2560 x 1600              |
| Abmessungen (HxBxT)              | 45 x 76 x 262 mm         |
| Netzteil benötigt                | ja                       |
| Leistung Netzteil                | 5,3V 2A DC               |
| Netzanschluss                    | Gerät-Eurostecker, Typ-C |
| Höhe                             | 45 mm                    |
| Breite                           | 76 mm                    |
| Tiefe                            | 262 mm                   |
| Gewicht                          | 0.56 kg                  |
| Verpackungshöhe                  | 220 mm                   |
| Verpackungsbreite                | 330 mm                   |
| Verpackungstiefe                 | 100 mm                   |
| Paketgewicht                     | 1.98 kg                  |