

ATEN CS1788 KVM Switch Dual-Link DVI, USB, Audio, 8 Ports

Artikelnummer	14.01.6342
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CS1788
EAN (Einzelstück)	4710423778443



Der USB-KVM-Switch mit 8 Ports für Dual Link-DVI-Grafik CS1788 ist ein Multifunktionsgerät, das es ermöglicht, 8 Computer von einer einzigen USB-Tastatur, Monitor (DVI-I und VGA) und USB-Maus aus zu steuern.

Er kann bis auf drei Ebenen kaskadiert werden - sodass bis zu 73 CS1788s bis zu 512 Computer steuern können - alle von einer einzigen Konsole aus. Eine ideale Lösung zur Verwaltung von IT-Anwendungen aller Art.

- Eine USB-Konsole steuert acht Computer mit Dual Link-DVI- oder VGA-Grafikkarte und zwei weitere USB 2.0-Geräte
- Unterstützt sowohl digitale (DVI) als auch analoge (VGA) Bildausgabe - gemischte Wiedergabe möglich
- Kaskadenschaltung auf maximal drei Ebenen - Steuerung von bis zu 512 Computern
- Multi-View-Funktionalität - schalten Sie bis zu vier CS1788-Einheiten zusammen, und geben Sie das Bild auf bis zu vier Monitoren aus (Zwei-, Drei- und Vierschirmsysteme)
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der xxx Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
- OSD-Funktion zum Sichern/Wiederherstellen - hiermit kann der Administrator die Konfiguration des Switches und die Benutzerprofile sichern
- Kennwortauthentifizierung auf zwei Ebenen (Administrator/Benutzer) für erhöhte Sicherheit
- Mehrsprachiges OSD-Menü auf Englisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch (traditionell),

Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Russisch und Französisch

- Tonübertragung - voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
- Konsol-Audioports auf der Vorderseite für vereinfachten Anschluss
- Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux, Mac, Sun
- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2560 x 1600 (DVI Dual Link); 2048 x 1536 (VGA); DDC2B
- Unabhängiges Umschalten von KVM und USB
- Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen

- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen*
- Mehrsprachige Tastaturbelegung - unterstützt Englisch (US), Englisch (UK), Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (traditionell) und Spanisch
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- Broadcast-Betrieb - ermöglicht das Versenden von Befehlen von der Konsole an alle Computer gleichzeitig, um bestimmte Aufgaben gleichzeitig auszuführen
- Firmwareaktualisierung möglich

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, DVI
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CS1788 8-Port-KVM-Switch mit USB für DVI-Grafik mit Kit für Rackmontage, 2x 2L-7D02UD individuelle KVM-Kabelsets mit USB- und Dual Link DVI-D-Steckern, 1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1x 0AD8-8605-40MG Netzteil, 1x Standfuß-Set (4 Stk.), 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	8
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC: Monitor-Anschlüsse	8x DVI BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	USB

PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	nein
Anzahl Konsolen digital	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x DVI BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	USB
Konsole integriert	nein
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	ja
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Integrierter USB-Hub	ja
Anzahl Ports USB-Hub	2
Tastatur-/Maus-Emulation	ja
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Max. Auflösung (nominell)	DVI Dual Link: 2560 x 1600; VGA: 2048 x 1536
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	44 x 437 x 161 mm
Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	DC 5.3V, 6.47 W
Technische Besonderheiten	Dual Link DVI
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe	44 mm
Breite	437 mm
Tiefe	161 mm
Gewicht	2.8 kg

Verpackungshöhe	240 mm
-----------------	--------

Verpackungsbreite	550 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	140 mm
------------------	--------

Paketgewicht	4.574 kg
--------------	----------