# ATEN CS1708A KVM Switch VGA, PS/2-USB, USB-Peripherie Port, 8 Ports

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 14.01.6346 |
| **Hersteller** | ATEN |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | CS1708A |
| **EAN (Einzelstück)** | 4710423775312 |



**KVM Switch VGA, PS/2**

Der KVM-Switch CS1708A ist eine Steuereinheit, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CS1708A kann bis zu 8 Computer steuern. Es können bis zu 31 weitere KVM-Switches mit dem Switch in Reihe geschaltet werden, um bis zu 256 Computer von einer einzigen Konsole aus verwalten zu können. Ferner besitzt das Gerät einen USB-Port auf der Vorderseite, an den Sie ein USB-Gerät anschließen können. Die mit der Einheit verbundenen Computern können daraufhin auf dieses USB-Gerät zeitversetzt zugreifen.

• Eine USB-PS/2-Konsole steuert bis zu 8 Computer
• Schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 256 Computer von einer einzigen Konsole aus
• Der vorderseitige USB-Port gibt den einzelnen Computern Zugriff auf angeschlossene USB-Geräte
• Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer und Konsolen mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
• Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
• Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten

• Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
• Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
• USB- und PS/2-Tastatur- und Mausemulation - die Computer können gestartet werden,

wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Server gelegt ist
• Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
• Keine Softwareinstallation erforderlich - einfache Umschaltung zwischen den Computern per Schalter auf der Vorderseite, Hotkeys und mehrsprachiger Benutzerführung über OSD-Bildschirmmenüs
• Automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung - kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich - die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
• Die Portnamen werden automatisch umkonfiguriert, wenn Sie die Reihenfolge der Stationen ändern.
• Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer können die Computer sehen und steuern - bis zu vier Benutzer plus ein Administrator, mit Profilen für jeden

• Automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server
• Broadcast-Betrieb - gleichzeitige Bedienung aller ausgewählten Computer
• Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
• Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü
• Gleichzeitige Firmwareaktualisierung aller in Reihe geschalteten KVM-Switches
• Rack-Montage in 19-Zoll-Schrank (1HE) möglich

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Hersteller | ATEN |
| Produktgruppe | KVM-Switches / PC-Shares |
| Produkttyp | KVM-Switch, VGA |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | 1x KVM-Switch mit Standard Rack-Montagekit, 1x 2L-5202P PS/2-KVM-Kabel, 1x 2L-5202U USB-KVM-Kabel, 1x LIN5-27X6-U21G Konsolkabel, 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1x Standfuß-Set (4 Stk.), 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil, 1x Benutzerhandbuch |
| Anzahl PCs | 8 |
| Unterstützte PC-Plattform | PS/2 und USB |
| PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln | nein |
| PC: Kombi-Anschlüsse | 8x SPHD 15pol. BU |
| Anzahl Konsolen analog | 1 |

| | |
|---|---|
| Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse | 1x HD 15pol. BU |
| Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse | 2x USB Txp A |
| Konsole integriert | nein |
| Schaltung über Scan-Lauf | ja |
| Druck-Schalter am Gerät | ja |
| Schaltung über Hot Key | Tastatur |
| Schaltung über OSD | ja |
| Audio-Switching | Lautsprecher und Mikrofon |
| Audio getrennt von KVM schaltbar | nein |
| Integrierter USB-Hub | nein |
| Tastatur-/Maus-Emulation | ja |
| 19"-einbaubar | ja, optional |
| Kaskadierbar | ja |
| Hot-Plug-fähig | nein |
| Max. Auflösung (nominell) | 2048x1536 |
| Material (Gehäuse) | Metall |
| Abmessungen (HxBxT) | 44 x430x160 mm |
| Netzteil benötigt | ja |
| Leistung Netzteil | 5V DC / 1A |
| Technische Besonderheiten | USB - Peripherie Port |
| Netzanschluss | Gerät-Eurostecker, Typ-C |
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 430 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Gewicht | 2.66 kg |

| | |
|---|---|
| Verpackungshöhe | 250 mm |
| Verpackungsbreite | 120 mm |
| Verpackungstiefe | 550 mm |
| Paketgewicht | 3.784 kg |