

ATEN CS1914 DisplayPort KVM Switch 4-Port

Artikelnummer	14.01.6841
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CS1914
EAN (Einzelstück)	4719264645044



Der ATEN CS1914 4-Port USB 3.0 DisplayPort KVM™ Switch bietet die neuesten Innovationen in der Desktop KVM Switching Technologie für den zunehmenden Bedarf an höherer Videoqualität und Übertragungsgeschwindigkeiten auf modernen Computern.

Der CS1914 bietet überragende Auflösungen bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz, einen SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 Hub mit 5 Gbps Übertragungsraten und verbesserter benutzerfreundlicher Bedienung.

Als ein KVM Switch bietet der CS1914 Benutzern Zugriff auf vier DisplayPort Computer von einer einzelnen USB Tastatur, USB Maus und Monitor. Um mit Leichtigkeit zu arbeiten, bietet der CS1914 drei komfortable Wechselmethoden – Drucktasten an der Vorderseite, Maus und Schnelltasten für einen flexiblen und schnellen Zugriff auf beide Computer.

- 4-Port DisplayPort KVMP™ Switch mit USB 3.1 Gen 1 Hub und 2.1 Surround Sound Audio
- Eine USB Konsole steuert 4 Computer und 2 USB Peripheriegeräte
- Computerauswahl über Drucktasten an der Vorderseite, Schnelltasten und Maus*
- Unabhängiger Wechsel von KVM, USB und Audiofokus
- Überlegene Videoqualität – bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz
- 2-Port USB 3.1 Gen 1 Hub mit SuperSpeed 5 Gbps Übertragungsraten
- DisplayPort 1.1 kompatibel, HDCP kompatibel
- Unterstützt HD Audio über DisplayPort**
- Volle Basswiedergabe für hochwertige 2.1 Kanal Surround Soundsysteme
- Einschalterkennung – Wenn ein Computer ausgeschaltet wird, wechselt der CS1912 automatisch zum nächsten eingeschalteten Computer
- Dual-Modus DisplayPort Technologie (DP++) unterstützt HDMI und DVI Signale über einen DisplayPort-auf-HDMI/DVI DP++ Adapter

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	grau
Lieferumfang	1x CS1914 2-Port USB 3.0 DisplayPort KVMP™ Switch, 4 x LIN5-20K1-K14G DisplayPort Kabel, 4 x LIN6-11C1-E12G USB 3.0 Kabel, 4 x LIN5-0205-21CG Audiokabel, 1 x 0AD8-8005-40MG Netzteil, 1 x Benutzeranleitung
Anzahl PCs	4
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC: Monitor-Anschlüsse	4 x DP
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	4x USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	nein
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1 x DP
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ A
Konsole integriert	nein

Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	nein
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Audio-Switching	Lautsprecher
Audio getrennt von KVM schaltbar	nein
Integrierter USB-Hub	nein
Tastatur-/Maus-Emulation	ja
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Hot-Plug-fähig	nein
Max. Auflösung (nominell)	3840 x 2160 bei 30Hz
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Netzteil benötigt	nein
Höhe	5.55 cm
Breite	8.8 cm
Tiefe	27 cm
Gewicht	0.91 kg
Verpackungshöhe	220 mm
Verpackungsbreite	110 mm
Verpackungstiefe	330 mm
Paketgewicht	2.411 kg