Cordon DÄTWYLER Cat.6 (Classe E) S/FTP, CU 7702 flex LS0H, Hirose TM21, jaune, 20 m

Numéro d'article	21.05.0202
Constructeur	SECOMP
Référence constructeur	21.05.0202
EAN (pièce unique)	7611990755943



DÄTWYLER CU 7702 flex LS0H, Hirose TM21, Cat.6

• Câble de brassage très flexible et de haute qualité permettant le transfert de données jusqu'à 600MHz
• Câble confectionné avec connecteurs blindés RJ45 TM21 HiRose
• 8 fils Twisted Pair en cuivre AWG26/7
• Assignation des connecteurs 1:1
• Structure: câble de type S/STP (PiMF)
• Impédance: 100 Ohm
• Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamée et chaque paire blindée séparément
• Manteau extérieur résistant à la flamme FR/LSOH (6,0mm)
• Remarque: câble anti-halogène

Caractéristiques techniques	
Constructeur	SECOMP
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP (PiMF)

Couleur	jaune
Longueur	20 m
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	1:1
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	enfiché
Couleur (douille)	jaune
Ø externe du câble	6mm
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	Composé sans halogène
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	HiRose TM21
Hauteur du colis	40 mm
Largeur du colis	210 mm
Profondeur du colis	260 mm
Poids du paquet	0.714 kg