

Cordon DÄTWYLER Cat.5e (Classe D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, gris, 20 m

Numéro d'article	21.05.8200	SECOMP®
Constructeur	SECOMP	
Référence constructeur	21.05.8200	
EAN (pièce unique)	7611990752867	



DÄTWYLER CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, Cat.5e

- Câble blindé confectionné avec connecteurs HiRose RJ-45 TM11 et protection antipliage
- Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1
- Structure: câble de type S/FTP
- Impédance: 100 Ohm
- Conducteur: 8 fils AWG 26 / 7 cuivre étamé
- Ø extérieur nominal 5,1mm
- Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamée
- Remarque: Câble anti-halogène

Caractéristiques techniques	
Constructeur	SECOMP
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/UTP
Couleur	gris
Longueur	20 m

Type de protection	S/UTP
Qualité de transmission	Cat5e / Class D
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	non
Douille de protection contre le ployage	enfiché
Couleur (douille)	noir
Ø externe du câble	5,1 mm
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	HiRose TM11
Hauteur du colis	50 mm
Largeur du colis	270 mm
Profondeur du colis	290 mm
Poids du paquet	0.693 kg